



Luz Auxiliar de Escena de 4 LED, Blanco, Lente Transparente, Bisel Blanco

SKU: SPW12-W Marca: SIGNALPRO Categoría: Claro

\$900.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgba(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgba(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px;'>Guíate a Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de descripción --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 10px 0;'>La SPW12 Scene Light es la solución para quienes buscan una iluminación potente, confiable y moderna en exteriores.</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Con su diseño compacto de 4 LED de alta potencia, bisel blanco y lente transparente, esta luz ofrece un haz amplio y uniforme, ideal para vehículos de emergencia, trabajo o recreativos.</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Gracias a su construcción en aluminio fundido, protección IPX7 y compatibilidad con 12V y 24VDC, la SPW12 garantiza durabilidad, resistencia y rendimiento superior en cualquier condición.</p><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Combina eficiencia, estilo y tecnología, brindando una visibilidad excepcional cuando necesitas.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: ECE R10, CISPR 25 Clase 3 (12V) / CISPR 25 Clase 2 (24V), IPX7<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12~24VDC<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de haz: Inundación (Flood)<li style='margin-bottom: 5px;'>Elemento LED: LED de alta potencia x 4 piezas<li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo luminoso bruto: 1400 lm<li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo luminoso efectivo: 890 lm<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 1.2A @12VDC / 0.6A @24VDC<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 14.4 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible recomendado: 2A<li style='margin-bottom: 5px;'>Color del LED: Blanco (6000K)<li style='margin-bottom: 5px;'>Color del lente: Transparente<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ +75°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C ~ +65°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 108 g</div><!-- Sección de cableado --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cableado</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo – VDC: 21 cm (20AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Negro – GND: 21 cm (20AWG)</div><!-- Sección de características --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 183.32 mm (7.22')<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 42.59 mm (1.68')<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 22.02 mm (0.87')</div></div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;'><div style='width: 45%; font-size: 12px; color: inherit;'><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;'> Separador final </div><div style='width: 45%; font-size: 12px; color: inherit;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida superior a 1400 lúmenes para iluminación de escena potente
Característica 2	Rango de entrada 12-24VDC con protección contra polaridad inversa
Característica 3	Construcción en aluminio fundido para máxima durabilidad exterior
Característica 4	Certificaciones ECE R10 y CISPR 25 para uso vehicular regulado
Característica 5	Diseño compacto con bisel blanco y lente transparente estético
Característica 6	Protección IPX7 resistente a inmersión en condiciones extremas