



Luz Auxiliar de Escena de 4 LED, Blanco, Lente Transparente, Bisel Negro

SKU: SPW12-B Marca: SIGNALPRO Categoría: Claro

\$864.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgba(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgba(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px;'>Gu&iacut;a Interactiva SignalPro (Dar click aquí&iacut;)</div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Descripci&acut;n general --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 18px; margin: 15px 0; color: inherit;'>La SPW12 Scene Light es la soluci&acut;n ideal para quienes necesitan una iluminaci&acut;n potente, confiable y moderna en exteriores.</p><p style='font-size: 18px; margin: 15px 0; color: inherit;'>Con su diseño compacto de 4 LED de alta potencia, bisel blanco y lente transparente, esta luz ofrece un haz amplio y uniforme, ideal para veh&iacut;culos de emergencia, trabajo o recreativos.</p><p style='font-size: 18px; margin: 15px 0; color: inherit;'>Gracias a su construcci&acut;n en aluminio fundido, protecci&acut;n IPX7 y compatibilidad con 12–24VDC, la SPW12 garantiza durabilidad, resistencia y rendimiento superior en cualquier condi&acut;n.</p><p style='font-size: 18px; margin: 15px 0; color: inherit;'>Combina eficiencia, estilo y tecnolog&iacut;a, brindando una visibilidad excepcional cuando m&aacut;s la necesitas.</p></div><!-- Especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: ECE R10, CISPR 25 Clase 3 (12V), CISPR 25 Clase 2 (24V), IPX7<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operaci&acut;n: 12~24VDC<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de haz: Inundaci&acut;n (Flood)<li style='margin-bottom: 5px;'>Elemento LED: LED de alta potencia x 4 piezas<li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo luminoso bruto: 1400 lm<li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo luminoso efectivo: 890 lm<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente m&aacut;xima: 1.2A @12VDC / 0.6A @24VDC<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia m&aacut;xima: 14.4 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado:<ul style='padding-left: 30px; margin: 5px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo – VDC: 21 cm (20AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Negro – GND: 21 cm (20AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible recomendado: 2A<li style='margin-bottom: 5px;'>Color del LED: Blanco (6000K)<li style='margin-bottom: 5px;'>Color del lente: Transparente<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ +75°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaci&acut;n: -30°C ~ +65°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 108 g</div><!-- Caracter&iacut;sticas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Caracter&iacut;sticas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y sencillo, ideal donde se requiera iluminaci&acut;n.<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida superior a 1400 l&uacut;menes; intensidad luminosa ≥ 660 lux a 1 metro.<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones ECE R10 y CISPR 25.<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango amplio de entrada: 12~24VDC.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecci&acut;n contra polaridad inversa.<li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible con bisel negro, blanco, cromado, rojo o amarillo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Base de aluminio fundido para una disipaci&acut;n t&eacut;rmica eficiente y alta durabilidad del LED.<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño resistente al clima y a vibraciones, apto para uso interior o exterior.</div><!-- Dimensiones --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 183.32 mm (7.22')<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 42.59 mm (1.68')<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 22.02 mm (0.87')</div><!-- Separador --><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida superior a 1400 lúmenes para iluminación de amplia cobertura
Característica 2	Rango de operación 12-24 VDC con protección contra polaridad inversa
Característica 3	Construcción en aluminio fundido para máxima durabilidad en exteriores
Característica 4	Certificaciones ECE R10 y CISPR 25 para uso en vehículos profesionales
Característica 5	Protección IPX7 resistente a inmersión en condiciones extremas
Característica 6	Diseño compacto con bisel blanco y lente transparente de haz amplio