



Luz Auxiliar de Escena de 6 LED, Blanco, Lente Transparente, Bisel Blanco

SKU: SPW13-W Marca: SIGNALPRO Categoría: Claro

\$1,286.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<https://www..mx/p/signalpro-guia-interactiva> [Guía Interactiva SignalPro](#) (Dar click aquí) </div><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Descripción general --><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 16px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;">La serie SPW13 es una luz de escena exterior diseñada para ofrecer una iluminación amplia, uniforme y confiable en aplicaciones vehiculares y de trabajo. Gracias a su diseño curvo, construcción robusta y certificación internacional, se adapta perfectamente a condiciones exigentes en exteriores, garantizando alto rendimiento, durabilidad y seguridad eléctrica. A continuación, se presenta la traducción completa y fiel de su hoja de especificaciones.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Cumplimiento: ECE R10, CISPR 25 Clase 3, IPX7<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Voltaje de operación: 12~24VCD<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Elemento LED: LED de alta potencia x 6 pzas<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Lumen bruto: 1730 lm<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Lumen efectivo: 1460 lm<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Corriente máxima: 1.12A @12VCD / 0.56A @24VCD<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Potencia máxima: 13.44 Watt<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Cables:<ul style="padding-left: 40px; margin: 5px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Rojo–VCD: 21 cm (20AWG)<li style="margin-bottom: 5px;">Negro–GND: 21 cm (20AWG)<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Fusible recomendado: 1.5A<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Color del LED: Blanco (6000K)<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Color de lente: Transparente<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Temperatura de almacenamiento (°C): -40° ~ +75°<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Temperatura de trabajo (°C): -40° ~ +60°<li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Peso: 410 g</div></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño curvo para iluminación amplia y uniforme en zonas de trabajo
Característica 2	Protección contra polaridad inversa para instalación segura sin riesgo de daño
Característica 3	Rango de voltaje universal 12-24 VCD compatible con flotas mixtas
Característica 4	Lente transparente con LED 6000K para visibilidad diurna óptima
Característica 5	Certificación ECE R10 y CISPR 25 Clase 3 para entornos electromagnéticos exigentes
Característica 6	Construcción IPX7 para operación confiable en condiciones climáticas adversas