



Luz Auxiliar Delantera Ultra Brillante, Para Bicicletas, 500 Lúmenes, Con Montaje Incluido

SKU: XBK01V2 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$243.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La luz de advertencia ofrece LED de Alta Potencia Gen III como fuentes de luz, una estructura compacta, operación conveniente y varios patrones de destello.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Con su novedoso diseño, sus características son de alta luminosidad, bajo consumo de corriente, fácil instalación y tiempo de servicio largo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El equipo está especialmente diseñado para instalarse en bicicletas.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 3,7 V/1200 mAh <li style='margin-bottom: 5px;'>Luminosidad: 500 Lúmenes <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración promedio de batería: 5 Horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Impermeabilidad: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 107 mm x 35 mm x 33 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a caídas: 2 Mts <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Recargable USB <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de carga: 4 Hrs <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: Montaje Incluido </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Niveles de Intensidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel bajo: 8,5 horas de duración <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel medio: 5 horas de duración <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel alto: 3,5 horas de duración </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía extendida hasta 8.5 horas en modo bajo para jornadas largas
Característica 2	Recarga completa en 4 horas mediante conexión USB estándar
Característica 3	Construcción IP67 para operación en lluvia y condiciones extremas
Característica 4	Estructura compacta 107 mm para integración discreta en manillar
Característica 5	Tres modos de intensidad adaptables a visibilidad y duración requerida
Característica 6	Resistencia a impactos de 2 m para uso en terrenos irregulares