



SKU: SPV9A Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo-Azul

\$1,248.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`body style='margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgb(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgba(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px;'>Gula Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 280px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Visibilidad ampliada: extensión de luz de 180 grados con una sola unidad; instalar un par o dos (en una configuración correcta) para una cobertura de advertencia de 270 o 360 grados.<li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil súper bajo y diseño compacto: ideal para vehículos en los que no es posible instalar una barra de luces.<li style='margin-bottom: 5px;'>4 unidades ofrecen una cobertura de advertencia completa de 360 grados aprobada según ECE R65, Cat. T Clase 2 (Azul o Rojo), Clase 1 (Ámbar)<li style='margin-bottom: 5px;'>2 unidades ofrecen una cobertura de advertencia de 270 grados aprobada según ECE R65, categoría HT Clase 2 (Azul o Rojo), Clase 1 (Ámbar)<li style='margin-bottom: 5px;'>1 unidad ofrece una cobertura de advertencia de 180 grados que supera SAE J845 Clase 1.<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación versátil con soporte en L<li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en lente claro o de colores (Azul y Ámbar).<li style='margin-bottom: 5px;'>Memorias duales para Modo Crucero o diferentes patrones de destello.<li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada multivoltaje 12 ~ 24 VCD.<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronización de múltiples unidades en destello simultáneo o alternativo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de polaridad inversa.<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumple con</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>SAE J845 Clase 1 (180° Ámbar, Azul, Rojo, 170° Blanco), Clase 3 (Verde)<li style='margin-bottom: 5px;'>ECE R65 Cat. T Clase 2 (Azul o Rojo) Nuevo!, Clase 1 (Ámbar)<li style='margin-bottom: 5px;'>ECE R65 Cat. HT Clase 2 (Azul o Rojo) Nuevo!, Clase 1 (Ámbar)<li style='margin-bottom: 5px;'>ECE R110 IPX7</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Elementos LED: 9 LED de alta potencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de patrones de advertencia: 18<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de funcionamiento: 12 ~ 24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente promedio: 0,79 A a 12 VCD / 0,395 A a 24 VCD (varía según el patrón de destello)<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Max.: 1.58A @12VCD / 0.79A @24VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Promedio/ 9.48 Watt (varía según el patrón de destello)<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Max.: 18.96Watt<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación del fusible: 3A<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronización: hasta 20 unidades<li style='margin-bottom: 5px;'>Color del LED: rojo, azul, verde, ámbar o blanco<li style='margin-bottom: 5px;'>Código de lente: azul & ámbar o claro<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -40°C a +60°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 Años</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cableado</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Negro GND: 120cm (20AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo Mod. de advertencia 1: 120 cm (20 AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Blanco Modo de advertencia 2: 120 cm (20 AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Amarillo patrones de destello y sincronización: 120 cm (20 AWG)</div></div></div>`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad perimetral de 180° por unidad individual
Característica 2	Cobertura de advertencia 360° con cuatro unidades sincronizadas
Característica 3	Perfil ultrafino para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Memorias duales para modos crucero y destello automático
Característica 5	Entrada multivoltaje 12-24 VCD para flotas mixtas
Característica 6	Sincronización simultánea o alternada entre múltiples módulos