



Luz Auxiliar LED / 12 LEDs Ultra Brillantes / Rojo/Blanco / 70 Patrones de Destello / 12-24 VCC / SAE J595 Clase I / 157 mm (6.2 in) x 20 mm (0.8 in) x 35 mm (1.4 in)

SKU: ED3755RC Marca: ECCO Categoría: Rojo

\$1,734.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar compacta equipada con 12 LEDs ultra brillantes de última generación, configurados en combinación rojo/blanco para garantizar máxima visibilidad en condiciones de emergencia y advertencia. El dispositivo ofrece 70 patrones de destello personalizables con capacidad de sincronización entre múltiples unidades, facilitando la coordinación visual en flotas y equipos de respuesta. Su mica transparente de policarbonato proporciona resistencia superior a impactos y exposición ambiental, mientras que el diseño de perfil bajo permite su instalación tanto en aplicaciones exteriores como interiores sin comprometer la estética del vehículo. El cumplimiento con el estándar SAE J595 Clase I asegura desempeño óptimo en escenarios de alta intensidad lumínica requerida.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>12 LEDs ultra brillantes de última generación (6 rojos / 6 blancos)70 patrones de destello personalizablesCapacidad de sincronización entre unidadesCumplimiento SAE J595 Clase I</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 12 - 24 VCCConsumo: 0.8 ADimensiones: 157 mm (6.2 in) x 20 mm (0.8 in) x 35 mm (1.4 in)Bisel: NegroMica transparente de policarbonato resistenteInstalación en exterior e interior</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz auxiliar LED ECCO ED3755RC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	70 patrones de destello personalizables con sincronización entre unidades
Característica 2	Mica transparente de policarbonato resistente a impactos y condiciones severas
Característica 3	Operación dual rojo/blanco para máxima visibilidad en emergencias y advertencias
Característica 4	Voltaje universal 12-24 VCC compatible con flotas mixtas de vehículos
Característica 5	Diseño compacto para instalación discreta en exterior e interior
Característica 6	Cumplimiento SAE J595 Clase I para aplicaciones de alta intensidad