



Luz Auxiliar LED / 4 LEDs Ultra Brillantes / 21 Patrones de Destello / 12-24 VCC / SAE J595 Clase I / Mica de Policarbonato Transparente

SKU: ED3744RC Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$1,421.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar compacta de la serie X3704 diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia y advertencia en entornos profesionales. Equipada con cuatro LEDs de última generación de alta intensidad que garantizan visibilidad superior en condiciones de baja iluminación o climas adversos. La unidad ofrece 21 patrones de destello configurables con capacidad de sincronización entre múltiples dispositivos, permitiendo la creación de sistemas de alerta coordinados. Su mica de policarbonato transparente proporciona resistencia mecánica y óptica, mientras que el diseño compacto simplifica la integración en vehículos y equipos con espacio limitado. Cumple con la norma SAE J595 Clase I, asegurando su idoneidad para aplicaciones que demandan certificación rigurosa en iluminación de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 LEDs de última generación ultra brillantes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>21 patrones de destello configurables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de sincronización entre unidades<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel negro integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mica transparente de policarbonato resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento SAE J595 Clase I<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación apta para exterior e interior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para montaje en espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LEDs: 4 unidades de última generación ultra brillantes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrones de destello: 21 configurables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización: Capacidad de sincronizar entre múltiples luces<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa: SAE J595 Clase I</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje operativo: 12 - 24 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo: 0.7 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mica: Policarbonato transparente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel: Negro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Exterior e interior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: Compacto para fácil instalación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz auxiliar serie X3704</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	21 patrones de destello configurables para diversas aplicaciones operativas
Característica 2	Sincronización entre múltiples unidades para coordinación visual
Característica 3	Mica de policarbonato transparente resistente a impactos y condiciones severas
Característica 4	Diseño compacto que facilita la instalación en espacios reducidos
Característica 5	Operación dual interior y exterior con protección reforzada
Característica 6	Cumplimiento SAE J595 Clase I para aplicaciones de emergencia profesionales