



Luz Auxiliar LED / 4 LEDs Ultra Brillantes / 30 Patrones de Destello / 12-24 VCC / IP Exterior e Interior / SAE J595 Clase I

SKU: ED3704B    Marca: ECCO    Categoría: Rojo

\$1,014.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar compacta de la serie ED3704 equipada con 4 LEDs de última generación de alta intensidad, diseñada para aplicaciones que demandan máxima visibilidad y fiabilidad en condiciones variables. El dispositivo ofrece 30 patrones de destello configurables y capacidad de sincronización entre unidades, facilitando la implementación de señalizaciones coordinadas en flotas o equipos de emergencia. Su construcción con mica transparente de policarbonato resistente y cumplimiento con el estándar SAE J595 Clase I garantizan durabilidad y rendimiento óptimo tanto en instalaciones exteriores como interiores. El voltaje universal de 12-24 VCC y el bajo consumo de 0.7 A permiten su integración versátil en diversas plataformas móviles sin exigencias adicionales al sistema eléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>4 LEDs ultra brillantes de última generación</li><li>30 patrones de destello personalizables</li><li>Capacidad de sincronización entre unidades</li><li>Bisel negro</li><li>Mica transparente de policarbonato resistente</li><li>Cumplimiento SAE J595 Clase I</li><li>Instalación en exterior e interior</li><li>Voltaje: 12 - 24 VCC</li><li>Consumo: 0.7 A</li><li>Dimensiones: 119 mm x 20 mm x 35 mm (4.7' x 0.8' x 1.4')</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>4 LEDs ultra brillantes</li><li>30 patrones de destello</li><li>Sincronización entre unidades</li><li>SAE J595 Clase I</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>Voltaje: 12 - 24 VCC</li><li>Consumo: 0.7 A</li><li>Dimensiones: 119 x 20 x 35 mm</li><li>Bisel negro</li><li>Mica transparente de policarbonato</li><li>Uso exterior e interior</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>Luz auxiliar ED3704B</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 30 patrones de destello personalizables para adaptarse a distintos escenarios operativos |
| Característica 2 | Sincronización entre múltiples unidades para configuraciones coordinadas                 |
| Característica 3 | Mica de policarbonato transparente resistente a impactos y condiciones adversas          |
| Característica 4 | Diseño compacto de 119 x 20 x 35 mm para instalación en espacios reducidos               |
| Característica 5 | Bajo consumo de 0.7 A optimizando la eficiencia energética del vehículo                  |
| Característica 6 | Operación dual en exteriores e interiores sin degradación del rendimiento                |