



Luz Auxiliar LED / 6 LEDs Rojo-Azul / 21 Patrones de Destello / SAE J595 Clase I / 12-24 VCC / IP Exterior-Interior

SKU: ED3705RB Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$1,529.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar compacta de la serie X3705 equipada con 6 LEDs de última generación ultra brillantes (3 rojos y 3 azules), diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia en vehículos. Ofrece 21 patrones de destello personalizables con capacidad de sincronización entre unidades, facilitando la coordinación visual en operativos de flota. Cumple con la norma SAE J595 Clase I, asegurando visibilidad y desempeño óptimo en condiciones de alta exigencia. Su construcción con lente de policarbonato transparente y bisel negro permite instalación tanto en exterior como en interior, resistiendo condiciones ambientales adversas. Opera en un rango de voltaje de 12-24 VCC con un consumo energético eficiente de 1 A, minimizando el impacto sobre el sistema eléctrico del vehículo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 LEDs ultra brillantes de última generación (3 rojos / 3 azules)21 patrones de destello personalizablesCapacidad de sincronización entre unidadesBisel negro compactoMica transparente de policarbonatoCumplimiento SAE J595 Clase IApto para instalación exterior e interiorVoltaje: 12 - 24 VCCConsumo: 1 A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 LEDs ultra brillantes rojo/azul última generación21 patrones de destello personalizablesSincronización entre múltiples unidadesCumplimiento SAE J595 Clase I</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12 - 24 VCCConsumo energético: 1 ALente transparente de policarbonatoBisel negro, diseño compactoInstalación en exterior e interior</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz auxiliar serie X3705</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	21 patrones de destello personalizables para adaptarse a distintos escenarios operativos
Característica 2	Sincronización entre múltiples unidades para coordinación visual en flotas
Característica 3	Consumo de 1 A para reducir carga sobre baterías y alternadores
Característica 4	Lente de policarbonato transparente resistente a impactos y rayos UV
Característica 5	Operación dual 12-24 VCC compatible con vehículos livianos y pesados
Característica 6	Diseño compacto con bisel negro para instalación discreta en espacios reducidos