



Luz Auxiliar Moldeable de 12 LED, Rojo / Azul, Lente Transparente, SAE

SKU: SP89RB Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo-Azul

\$1,235.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Guía Interactiva SignalPro (Dar click aquí)

Descripción general

La serie de luces flexibles ofrece una solución avanzada para aplicaciones de señalización y advertencia, combinando tecnología de alto rendimiento con un diseño adaptable. Gracias a su construcción en silicón de calidad premium y su capacidad de flexión de hasta 120 grados, estas luces pueden instalarse en superficies curvas o planas sin comprometer su potencia ni su visibilidad. Además, cumplen con estrictas certificaciones ECE y SAE, garantizando un funcionamiento confiable incluso en condiciones exigentes. Esta versatilidad, junto con su resistencia a vibraciones y clima extremo, las convierte en una opción ideal para vehículos de emergencia, servicio y aplicaciones especializadas.

Sección de características

Protección EMC CISPR 25 Clase 3; reduce problemas de interferencias electromagnéticas en vehículos; Diseño aerodinámico para un arrastre de viento mínimo; Cumple con ECE y SAE, ya sea montado en superficies curvas o planas, sin comprometer el rendimiento de advertencia; Montaje con tornillos, adhesivo y tapa de tornillo para una instalación firme y segura; Configuración rápida del modo Steady EF para control independiente de color mediante flasher externo; Protección contra polaridad inversa; Diseño resistente al clima y vibraciones, apto para uso exterior o interior.

Sección de especificaciones

Grado de protección IP67

LED: 12 LEDs de alta potencia (modelo dual color)

Consumo promedio: 0.32 A @ 12 VCD, 0.16 A @ 24 VCD (variable de destello)

Potencia máxima: 7.68 W

Cableado (22 AWG)

Potencia promedio: 3.84 W (variable de destello)

Amarillo: Flash Pattern & Sync

Longitud de los cables: 25 cm (9.84 in)

Fusible recomendado: 1 A

Sincronización: Hasta 20 unidades

Colores de LED disponibles:

Color de lente: Transparente (Clear)

Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C

Temperatura de operación: -40°C a +65°C

Voltaje de operación: 12V

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Silicón óptico premium con flexión hasta 120° para superficies curvas o planas
Característica 2	Instalación firme mediante tornillos, adhesivo y tapa integrada
Característica 3	Diseño aerodinámico que minimiza el arrastre de viento en movimiento
Característica 4	Resistencia a vibraciones y clima extremo para operación continua
Característica 5	Certificación SAE para uso en vehículos de emergencia y servicio
Característica 6	12 LEDs de alta potencia dual color para señalización y advertencia