



SKU: SP89RW Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$1,235.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: #c0c0c0; border: 1px solid #c0c0c0; border-radius: 8px; Gula Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;><!-- Descripción principal --><div style="margin-bottom: 30px;><p style="font-size: 16px; color: inherit;>La serie de luces flexibles ofrece una soluciónø avanzada para aplicaciones de señalizaciøn y advertencia, combinando tecnología de alto rendimiento con un diseño adaptable. Gracias a su construcciøn en silicøn øptico de calidad premium y su capacidad de flexiøn, hasta 120 grados, estas luces pueden instalarse en superficies curvas o planas sin comprometer su potencia ni su visibilidad. Adem´s, cumplen con estrictas certificaciones ECE y SAE, garantizando un funcionamiento confiable incluso en condiciones exigentes. Esta versatilidad, junto con su resistencia a vibraciones y clima extremo, las convierte en una opciøn ideal para vehículos de emergencia, servicio y aplicaciones especializadas.</p></div><!-- Secciøn de Características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;>Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;><li style="margin-bottom: 5px;>Se puede flexionar y doblar (hasta 120 grados) para adaptarse a la superficie de montaje y permite instalarse en lugares donde antes no era posible.<li style="margin-bottom: 5px;>Fabricado con silicøn øptico DOW SILASTIC™, listado por AMECA.<li style="margin-bottom: 5px;>Protecciøn EMC CISPR 25 Clase 3; reduce problemas de interferencias electromagnéticas en vehículos.<li style="margin-bottom: 5px;>Diseño aerodin´mico para un arrastre de viento mínimo.<li style="margin-bottom: 5px;>Cumple con ECE y SAE, ya sea montado en superficies curvas o planas, sin comprometer el rendimiento de advertencia.<li style="margin-bottom: 5px;>Montaje con tornillos, adhesivo y tapa de tornillo para una instalaciøn firme y segura.<li style="margin-bottom: 5px;>Configuraciøn ´pida del modo #39;Steady EF' para control independiente de color mediante flasher externo.<li style="margin-bottom: 5px;>Protecciøn contra polaridad inversa.<li style="margin-bottom: 5px;>Diseño resistente al clima y vibraciones, apto para uso exterior o interior.</div><!-- Secciøn de especificaciones --><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;>Especificaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;><li style="margin-bottom: 5px;>Grado de protecciøn: IP67<li style="margin-bottom: 5px;>LED: 12 LEDs de alta potencia (modelo dual color)<li style="margin-bottom: 5px;>Consumo promedio:<ul style="padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;><li style="margin-bottom: 5px;>0.32 A @ 12 VCD<li style="margin-bottom: 5px;>0.16 A @ 24 VCD (varía segín patrøn de destello)<li style="margin-bottom: 5px;>Consumo m´ximo:<ul style="padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;><li style="margin-bottom: 5px;>0.32 A @ 12 VCD<li style="margin-bottom: 5px;>0.16 A @ 24 VCD<li style="margin-bottom: 5px;>Potencia m´xima: 7.68 W<li style="margin-bottom: 5px;>Cableado (22 AWG):<ul style="padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;><li style="margin-bottom: 5px;>Negro: GND<li style="margin-bottom: 5px;>Rojo: Warning Mode 1<li style="margin-bottom: 5px;>Blanco: Warning Mode 2<li style="margin-bottom: 5px;>Verde: Warning Mode 3 (solo en modelo dual color)<li style="margin-bottom: 5px;>Ambarillo: Flash Pattern ´nc<li style="margin-bottom: 5px;>Longitud de los cables: 25 cm (9.84 in)<li style="margin-bottom: 5px;>Fusible recomendado: 1 A<li style="margin-bottom: 5px;>Sincronizaciøn: Hasta 20 unidades<li style="margin-bottom: 5px;>Colores de LED disponibles: ´mbar, Azul, Verde, Rojo, Blanco<li style="margin-bottom: 5px;>Color de lente: Transparente (Clear)<li style="margin-bottom: 5px;>Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C<li style="margin-bottom: 5px;>Temperatura de operaciøn: -40°C a +65°C<li style="margin-bottom: 5px;>Voltaje de operaciøn: 12–24 VCD</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Silicona óptica Dow Silastic resistente a vibraciones y clima extremo
Característica 2	Flexión hasta 120° para instalación en superficies curvas o planas
Característica 3	Consumo eficiente 0.32 A @ 12 V y 0.16 A @ 24 V para baterías de vehículos
Característica 4	Lente transparente con 12 LEDs de alta potencia dual color
Característica 5	Certificaciones ECE y SAE para rendimiento confiable en condiciones exigentes
Característica 6	Protección IP67 para operación continua en exteriores e interiores