



Luz Auxiliar Serie X3703, 3 LEDs, color Azul

SKU: X3703-B Marca: ECCO Categoría: Azul

\$619.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales -->3 LEDs ultra brillantes para máxima visibilidad>11 patrones de destello personalizables>Bisel negro para diseño elegante>Compatible con SAE J595 Clase I>Funciona con voltaje 12-24 VCC></div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px;'>15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 0.5 Amperios<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de LEDs: 3<li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones de destello: 11 (solo 3703)<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Mica transparente de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -22°C a +122°C (-30°F a +50°F)</div></div><!-- Sección de estándares y garantía --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y Garantía</div><div style='padding: 15px;'>Estándar SAE J595 Clase I<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Exterior e interior<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años</div><!-- Sección de compatibilidad --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: Azul (modelo X3703B)<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronización: Capacidad de sincronizar con otras unidades</div></div><!-- Separador --><div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización con múltiples unidades para operación coordinada
Característica 2	Mica transparente de policarbonato resistente a condiciones extremas
Característica 3	Rango operativo -30°C a +50°C (-22°F a +122°F) para climas adversos
Característica 4	Consumo eficiente de 0.5 A para baja carga eléctrica
Característica 5	Montaje versátil en interior y exterior sin adaptaciones
Característica 6	Bisel negro con diseño integrado para instalación estética