



Luz Auxiliar Ultra Brillante de 8 LED's en color Rojo/Azul con mica transparente

SKU: X13-RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$460.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3><p style='margin-top: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>La luz de advertencia Serie X13 ofrece LEDs de alta potencia Gen III (Generación III) como fuentes de luz, una estructura compacta, operación conveniente y varios patrones de destello.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Con su novedoso diseño, sus características son de alta luminosidad, bajo consumo de corriente, fácil instalación y tiempo de servicio largo.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El equipo está especialmente diseñado para instalarse en cualquier tipo de vehículo de emergencia. Los usuarios pueden de manera fácil definir el modo de destello.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Incluye funcion WIG WAG (Vea en Recursos Instructivo de configuración)</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>8 LEDs Ultra Brillantes> 4 Rojo / 4 Azules<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje> 10 Vcc - 30 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima> 1A<li style='margin-bottom: 5px;*>Patrones de destello> 25<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje> Permanente<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones> 12cm x 4.64cm x 2.4cm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/E8tM2-B4PJ0' allowfullscreen='*></iframe></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;*>src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/X13R/4288_1.JPG' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;*>src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/X13R/4288_3.JPG' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;*>src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/X13R/4288_2.JPG' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 LEDs Gen III de alta potencia para máxima visibilidad
Característica 2	25 patrones de destello configurables por DIP switches
Característica 3	Función Wig Wag para señalización dinámica de emergencia
Característica 4	Rango de voltaje amplio 10-30V DC para versatilidad vehicular
Característica 5	Diseño compacto ideal para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Bajo consumo energético con larga vida útil operativa