



Luz Auxiliar Ultra Brillante IP67 de 18 LEDs, Color Rojo/Azul/Ambar, con mica transparente y bisel negro

SKU: XLT1835RBA Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$693.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz Auxiliar Ultra brillante</h3> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'>Luz auxiliar compacta ideal para diversas aplicaciones. Cuenta con LEDs de última generación Ultra Brillantes, los cuales hacen que tengan un excelente desempeño y visibilidad.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>18 Poderosos LEDs última generación Ultra Brillantes <li style='margin-bottom: 8px;'>12 Patrones de destello <li style='margin-bottom: 8px;'>Bisel negro <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de sincronizar <li style='margin-bottom: 8px;'>Mica transparente de policarbonato <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento ECE R65, SAE J595 Clase I <li style='margin-bottom: 8px;'>Puede ser instalado tanto en exterior como en interior <li style='margin-bottom: 8px;'>Se puede instalar en cualquier lugar del vehículo gracias a su diseño ultradelgado <li style='margin-bottom: 8px;'>Estándar impermeable IP67 <li style='margin-bottom: 8px;'>Admite parpadeo síncrono y asíncrono </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: XLT1835 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 142.6*36*14mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Luz LED: 6 Leds de 3W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10-30Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Operación: 1.3 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: Ámbar, Azul, Claro, Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones de destello: 12 patrones de destello <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: ECE R65, SAE J595 Clase I </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuración de cables</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo: VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Negro: Tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Blanco: Cable de Sincronización </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 LEDs de 3W de última generación para máxima visibilidad
Característica 2	Diseño ultradelgado permite instalación en cualquier zona del vehículo
Característica 3	12 patrones de destello programables adaptables a cada escenario
Característica 4	Sincronización flexible con parpadeo síncrono y asíncrono
Característica 5	Mica transparente de policarbonato con bisel negro resistente
Característica 6	Cumplimiento ECE R65 y SAE J595 Clase I para uso profesional