



Luz Auxiliar Ultra Brillante IP67 de 6 LEDs, Color Ambar/Claro, con mica transparente y bisel negro

SKU: XLT1835AW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$423.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Luz Auxiliar Ultra brillante</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*> Luz auxiliar compacta ideal para diversas aplicaciones. Cuenta con LEDs de últime generación Ultra Brillantes, los cuales hacen que tengan un excelente desempeño y visibilidad.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> 6 Poderosos LEDs últime generación Ultra Brillantes <li style='margin-bottom: 5px;*> 12 Patrones de destello <li style='margin-bottom: 5px;*> Bisel negro <li style='margin-bottom: 5px;*> Capacidad de sincronizar <li style='margin-bottom: 5px;*> Mica transparente de policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;*> Cumplimiento ECE R65, SAE J595 Clase I <li style='margin-bottom: 5px;*> Puede ser instalado tanto en exterior como en interior <li style='margin-bottom: 5px;*> Se puede instalar en cualquier lugar del vehículo gracias a su diseño ultradelgado <li style='margin-bottom: 5px;*> Estándar impermeable IP67 <li style='margin-bottom: 5px;*> Admite parpadeo sín crono y asín crono </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Especificaciones Técnicas</h3> <!-- Tabla de especificaciones --> <div style='overflow-x: auto; margin-top: 15px;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse;*> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);*> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; font-weight: bold; min-width: 150px; color: inherit;*> Serie</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;*> XLT1835</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; font-weight: bold; min-width: 150px; color: inherit;*> Dimensiones</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;*> 142.6*36*14mm</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);*> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; font-weight: bold; min-width: 150px; color: inherit;*> 6 Leds de 3W</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; font-weight: bold; min-width: 150px; color: inherit;*> Voltaje</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;*> 10-30Vcc</td> </tr> <tr> <td style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);*> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; font-weight: bold; min-width: 150px; color: inherit;*> Corriente de Operación</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;*> 1.3 Amp</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; font-weight: bold; min-width: 150px; color: inherit;*> Colores disponibles</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;*> 12 patrones de destello</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; font-weight: bold; min-width: 150px; color: inherit;*> Certificaciones</td> <td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit;*> ECE R65, SAE J595 Clase I</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!-- Sección de configuración de cables --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Configuración de cables</h3> <div style='margin-top: 15px;*> <div style='margin-bottom: 8px;*> <strong style='color: inherit;*> Rojo: VCC</div> <div style='margin-bottom: 8px;*> <strong style='color: inherit;*> Negro: Tierra</div> <div style='margin-bottom: 8px;*> <strong style='color: inherit;*> Blanco: Cable de Sincronización</div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 LEDs de 3W de última generación para máxima visibilidad
Característica 2	12 patrones de destello personalizables según aplicación
Característica 3	Sincronización para parpadeo simultáneo o independiente
Característica 4	Diseño ultradelgado para instalación versátil en cualquier posición
Característica 5	Certificación ECE R65 y SAE J595 Clase I para cumplimiento normativo
Característica 6	Mica transparente de policarbonato con bisel negro resistente