



Luz Auxiliar Ultra Brillante IP67 de 6 LEDs, Color Rojo, con mica transparente y bisel negro

SKU: XLT1835R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$500.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Luz Auxiliar Ultra brillante</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>Luz auxiliar compacta ideal para diversas aplicaciones. Cuenta con LEDs de última generación Ultra Brillantes, los cuales hacen que tengan un excelente desempeño y visibilidad.</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>6 Poderosos LEDs última generación Ultra Brillantes <li style='margin-bottom: 8px;*>12 Patrones de destello <li style='margin-bottom: 8px;*>Bisel negro <li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de sincronizar <li style='margin-bottom: 8px;*>Mica transparente de policarbonato <li style='margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento ECE R65, SAE J595 Clase I <li style='margin-bottom: 8px;*>Puede ser instalado tanto en exterior como en interior <li style='margin-bottom: 8px;*>Se puede instalar en cualquier lugar del vehículo gracias a su diseño ultradelgado <li style='margin-bottom: 8px;*>Estándar impermeable IP67 <li style='margin-bottom: 8px;*>Admite parpadeo síncrono y asíncrono </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Serie: XLT1835 <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 142.6 × 36 × 14 mm <li style='margin-bottom: 8px;*>Fuente de Luz LED: 6 Leds de 3W <li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje: 10-30Vcc <li style='margin-bottom: 8px;*>Corriente de Operación: 1.3 Amp <li style='margin-bottom: 8px;*>Colores disponibles: Ámbar, Azul, Claro, Rojo <li style='margin-bottom: 8px;*>Patrones de destello: 12 patrones de destello <li style='margin-bottom: 8px;*>Certificaciones: ECE R65, SAE J595 Clase I </div> </div> <!-- Configuración de cables --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuración de cables</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Rojo: VCC <li style='margin-bottom: 8px;*>Negro: Tierra <li style='margin-bottom: 8px;*>Blanco: Cable de Sincronización </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización síncrona y asíncrona entre múltiples unidades
Característica 2	Diseño ultradelgado para instalación en cualquier zona del vehículo
Característica 3	Mica de policarbonato transparente de alta resistencia
Característica 4	Certificación ECE R65 y SAE J595 Clase I para uso profesional
Característica 5	Operación dual interior y exterior con protección IP67
Característica 6	Voltaje amplio 10-30 VCC compatible con diversos sistemas