



Luz Bi-Color / USCG 1 Milla / 12 VCD / 12 m (39.4 ft) / Polímero Negro / Cromo

SKU: 1310-DP0-CHR Marca: PERKO Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$1,107.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de navegación bi-color diseñada para embarcaciones a motor con eslora inferior a 12 metros (39.4 ft). Cumple con la certificación USCG de visibilidad de 1 milla náutica, garantizando conformidad regulatoria en operaciones costeras y fluviales. La tapa construida en aleación de zinc con acabado cromado ofrece resistencia superior a la corrosión marina, mientras que la base de polímero negro absorbe impactos y vibraciones propias de la navegación. Funciona con un suministro de 12 VCD, integrando una bombilla de 10 watts con consumo de 0.80 amperes para una instalación directa y eficiente. Sus dimensiones compactas permiten el montaje en espacios reducidos de la superestructura mediante tornillos número 8.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: disc; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación USCG para embarcaciones menores de 12 m (39.4 ft)Visibilidad certificada de 1 milla náutica (1 nm)Tapa de aleación de zinc con acabado cromadoBase de polímero negro resistente a impactosVoltaje 12 VCD con bombilla incluidaPotencia nominal de 10 W y consumo de 0.80 ADimensiones compactas de 4.63 cm x 7.93 cm x 10.16 cmInstalación con tornillo tamaño #8</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding-left: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 0;'>Tipo: Luz bi-color de navegación<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 0;'>Certificación: USCG 1 milla náutica<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 0;'>Aplicación: Embarcaciones a motor menores de 12 m (39.4 ft)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding-left: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 0;'>Voltaje operativo: 12 VCD (bombilla incluida)<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 0;'>Potencia: 10 W<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 0;'>Amperaje: 0.80 A<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 0;'>Altura: 4.63 cm (1.825")<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 0;'>Ancho: 7.93 cm (3.125")<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 0;'>Longitud: 10.16 cm (4")<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 0;'>Tapa: Aleación de zinc cromada<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 0;'>Base: Polímero negro resistente a impactos<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 8px 0;'>Tamaño de tornillo: #8</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding-left: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0;'>Luz bi-color con bombilla incluida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación USCG 1 milla para uso en aguas costeras
Característica 2	Carcasa de aleación de zinc cromada para ambientes marinos
Característica 3	Base de polímero resistente a impactos para mayor durabilidad
Característica 4	Eficiencia energética de 10 W en circuito 12 VCD
Característica 5	Diseño compacto para espacios de montaje reducidos
Característica 6	Bombilla incluida lista para conexión directa a 12 VCD