



Luz de advertencia 8 X 4", Color Azul, IP67, SAE, Ideal para Ambulancias

SKU: XT1885B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$1,004.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> Los plafones Serie XT1885 están compuestos por una combinación de luz de advertencia y luz blanca de trabajo, con gran desempeño y larga vida útil. </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>11 patrones de destello para mayor visibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP67 para condiciones extremas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación para uso inmediato <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de policarbonato resistente a impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 12 - 30 VCC </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 - 30 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 12 W (Ámbar/Rojo/Azul) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 170 x 134 x 64.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: ECE R65, ECE R10, SAE J595, J845 <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 Años </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Luz de advertencia con luz blanca de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Lente de policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de LEDs: 12 LEDs ultra brillantes de última generación <li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones de destello: 11 patrones seleccionables </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XT1885-A: Ámbar <li style='margin-bottom: 5px;'>XT1885-B: Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>XT1885-R: Rojo </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Luz dual: advertencia y trabajo blanca integradas
Característica 2	11 patrones configurables para máxima visibilidad dinámica
Característica 3	Lente de policarbonato resistente a impactos mecánicos
Característica 4	Operación 12-30 VCC compatible con vehículos comerciales y de emergencia
Característica 5	Certificaciones ECE R65, ECE R10, SAE J595 y J845 para uso profesional
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos de vehículos