



Luz de advertencia 8 X 4", Color Claro, IP67, SAE, Ideal para Ambulancias

SKU: XT1885C Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$1,176.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>11 patrones de destello para mayor visibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP67 para uso en exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de policarbonato resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>6 LED ultra brillantes última generación <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje operativo de 12 a 30 VCC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 - 30 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 12 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: ECE R65, ECE R10, SAE J595, SAE J845 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 170 x 134 x 64,5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 Años </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XT1885-A Ámbar <li style='margin-bottom: 5px;'>XT1885-B Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>XT1885-R Rojo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>11 patrones de destello <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>6 LED ultra brillantes </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Lente de policarbonato resistente a impactos en entornos exigentes
Característica 3	Certificación SAE J595, J845 y ECE R65 para cumplimiento normativo de seguridad
Característica 4	Amplio rango de voltaje 12-30 VCC compatible con vehículos comerciales y de emergencia
Característica 5	6 LEDs de última generación con bajo consumo de 12 W
Característica 6	Protección IP67 para operación confiable en condiciones climáticas adversas