



Luz de advertencia 8 X 4", Color Rojo, IP67, SAE, Ideal para Ambulancias

SKU: XT1885R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$1,138.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>11 patrones de destello para alta visibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP67 contra polvo y agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de policarbonato resistente y duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con voltaje de 12-30 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento con normas SAE J845, J595 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 12 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 - 30 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 8" x 4" (170 x 134 x 64.5 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 Años <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: ECE R65, ECE R10, SAE J595, J845 </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>12 LEDs de última generación Ultra Brillantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de policarbonato </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12-30 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra polvo y agua: IP67 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SAE J845 <li style='margin-bottom: 5px;'>SAE J595 <li style='margin-bottom: 5px;'>ECE R65 <li style='margin-bottom: 5px;'>ECE R10 </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Certificación SAE J845, J595 y ECE R65, R10 para uso en vehículos de servicio
Característica 3	Rango de voltaje 12-30 VDC compatible con sistemas de ambulancias y flotas
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos y condiciones extremas
Característica 5	12 LEDs ultrabrillantes de bajo consumo con potencia de 12 W
Característica 6	Sellado IP67 para operación confiable en polvo, lluvia y ambientes hostiles