



Luz de Advertencia de 12 LED, Top Rojo 6 LED , Bottom Blanco 6 LED, Lente Transparente, SAE

SKU: SP80RW-W Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$2,140.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgba(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgba(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px;'>Guía Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Luz de advertencia potente (Warning Light)<li style='margin-bottom: 5px;'>Luz de escena de amplio ángulo (Scene Light)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>2 en 1: Luz de advertencia + luz de escena<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas internacionales:<ul style='padding-left: 30px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>ECE R65 Class 2, ECE R10<li style='margin-bottom: 5px;'>SAE J595 Class 1, SAE J845 Class 1<li style='margin-bottom: 5px;'>CISPR 25 Class 3, CA Title 13, IPX7<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia luminosa: más de 1700 lúmenes (1420 lm efectivos)<li style='margin-bottom: 5px;'>Alta intensidad: ≥ 890 lux a 1 metro<li style='margin-bottom: 5px;'>Función 'Scene to Cruise': cambia automáticamente de modo advertencia a modo crucero al activar la luz de escena<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronización múltiple: hasta 20 unidades en modo simultáneo o alterno<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra polaridad inversa<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño resistente: impermeable (IPX7) y antivibración, ideal para exteriores</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eláctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12–24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente promedio: 0.62A @12V / 0.31A @24V<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 1.25A @12V / 0.62A @24V<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia promedio: 7.5 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 15 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible recomendado: 2A</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Luz dual advertencia roja + escena blanca en una sola unidad
Característica 2	Sincronización de hasta 20 unidades en modo simultáneo o alterno
Característica 3	Cambio automático de advertencia a crucero con función scene to cruise
Característica 4	Protección contra polaridad inversa para instalación segura
Característica 5	Construcción antivibración e impermeable para exteriores severos
Característica 6	Cumplimiento ECE R65, ECE R10, SAE J595, SAE J845 y CA Title 13