



Luz de Advertencia de 5X2" 10 LED, Rojo/Azul, Bisel Cromado, Lente Transparente

SKU: CD4080RB Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$3,226.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripciôe;n</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La serie CD4080 son luces LED de montaje en superficie diseñadas para ofrecer advertencia exterior y luz perimetral en veh&iacut;culos de emergencia y de servicio.</p><p style='font-size: 16px; color: inherit;*>Son unidades pequeñas pero con alta salida de luz, pensadas para instalarse en zonas externas del veh&iacut;culo como parrillas, esquinas o laterales.</p></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Diseño y Construcciôe;n</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Unidad compacta de montaje en superficie<li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa robusta y resistente para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 5px;*>Disponible en versiones con acabado cromado o negro según modelo</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Patrones de Destello</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Versiones de un solo color y doble color disponibles según el número de parte<li style='margin-bottom: 5px;*>Combinaciones comunes incluyen colores como rojo, azul, ´mbar y blanco</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Patrones de Destello</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibles con funciones de sincronizaciôe;n, permitiendo coordinar destellos entre varias unidades instaladas</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Sincronizaciôe;n</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Operan en el rango est´andar de 12 a 24 voltios DC, adecuado para veh&iacut;culos de emergencia, patrullas y unidades de servicio</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciôe;n y Protecciôe;n</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñadas para cumplir con normas de iluminaciôe;n vehicular y certificaciones de rendimiento<li style='margin-bottom: 5px;*>Construidas con materiales duraderos que soportan condiciones ambientales exigentes</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Veh&iacut;culos de policía<li style='margin-bottom: 5px;*>Ambulancias<li style='margin-bottom: 5px;*>Camiones de bomberos<li style='margin-bottom: 5px;*>Unidades de servicio público</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual 12-24 VDC compatible con flotas mixtas
Característica 2	Patrones de destello programables para máxima visibilidad
Característica 3	Bisel cromado resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Diseño compacto para parrillas, esquinas y laterales de vehículo
Característica 5	Lente transparente de alta transmisión luminica
Característica 6	Construcción robusta para uso continuo en exteriores