



Luz de Advertencia de 5X2" 10 LED, Rojo/Azul, Bisel Negro, Lente Transparente

SKU: CD4081RB Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$2,682.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*><h2 data-start='151' data-end='173' data-pasted='true'>Descripci&iacut;n General</h2><p data-start='175' data-end='361'>La serie <strong data-start='184' data-end='194'>CD4080 es una luz LED de montaje superficial diseñada para advertencia exterior y perimetral en veh&iacut;culos de emergencia como ambulancias, patrullas y camiones de bomberos.</p><p data-start='363' data-end='701'>Se caracteriza por su alto rendimiento luminoso con certificaci&ocut;n SAE Clase I, ofreciendo mayor intensidad que luces perimetrales competidoras de mayor tamaño. Está disponible en versiones de un solo color y doble color, con carcasa de aluminio en acabado cromado (CD4080) o negro (CD4081), y lente de policarbonato de alta resistencia.</p><p data-start='703' data-end='862'>Además, cuenta con compatibilidad Matrix® para sincronizaci&ocut;n avanzada entre múltiples unidades, mejorando la visibilidad y seguridad en escenas de emergencia.</p><hr data-start='864' data-end='867'><h2 data-start='869' data-end='896'>Caracter&iacut;sticas Técnicas</h2><h3 data-start='898' data-end='914'>Alimentaci&ocut;n</h3><ul data-start='915' data-end='1108'><li data-start='915' data-end='945'><p data-start='917' data-end='945'>Voltaje nominal: 12–24 VDC</p><li data-start='946' data-end='973'><p data-start='948' data-end='973'>Rango extremo: 9–32 VDC</p><li data-start='974' data-end='1060'><p data-start='976' data-end='1002'>Corriente pico (12 VDC):</p><ul data-start='1005' data-end='1060'><li data-start='1005' data-end='1022'><p data-start='1007' data-end='1022'>Ámbar: 1.77 A</p><li data-start='1025' data-end='1041'><p data-start='1027' data-end='1041'>Azul: 1.74 A</p><li data-start='1044' data-end='1060'><p data-start='1046' data-end='1060'>Rojo: 1.47 A</p><li data-start='1061' data-end='1108'><p data-start='1063' data-end='1108'>Potencia máxima: hasta 22.66 W (según modelo)</p><h3 data-start='1110' data-end='1132'>Dimensiones y Peso</h3><ul data-start='1133' data-end='1244'><li data-start='1133' data-end='1216'><p data-start='1135' data-end='1216'>Medidas: 2.0” alto x 4.8” largo x 1.1” profundidad<br data-start='1185' data-end='1188'>(50 mm x 123 mm x 29 mm)</p><li data-start='1217' data-end='1244'><p data-start='1219' data-end='1244'>Peso: 0.40 lb (0.18 kg)</p><h3 data-start='1246' data-end='1262'>Construcci&ocut;n</h3><ul data-start='1263' data-end='1498'><li data-start='1263' data-end='1281'><p data-start='1265' data-end='1281'>Base: Aluminio</p><li data-start='1282' data-end='1306'><p data-start='1284' data-end='1306'>Lente: Policarbonato</p><li data-start='1307' data-end='1328'><p data-start='1309' data-end='1328'>Montaje: 2 pernos</p><li data-start='1329' data-end='1498'><p data-start='1331' data-end='1358'>Conexi&ocut;n: Cables 5–20 AWG</p><ul data-start='1361' data-end='1498'><li data-start='1361' data-end='1383'><p data-start='1363' data-end='1383'>Rojo: positivo (+)</p><li data-start='1386' data-end='1409'><p data-start='1388' data-end='1409'>Negro: negativo (–)</p><li data-start='1412' data-end='1445'><p data-start='1414' data-end='1445'>Azul: selecci&ocut;n de patr&ocut;n (–)</p><li data-start='1448' data-end='1476'><p data-start='1450' data-end='1476'>Amarillo: sincronizaci&ocut;n</p><li data-start='1479' data-end='1498'><p data-start='1481' data-end='1498'>Verde: dimmer (+)</p><h3 data-start='1500' data-end='1524'>Patrones de Destello</h3><ul data-start='1525' data-end='1559'><li data-start='1525' data-end='1559'><p data-start='1527' data-end='1559'>20 patrones (versi&ocut;n unicolor)</p><li data-start='1560' data-end='1593'><p data-start='1562' data-end='1593'>55 patrones (versi&ocut;n bicolor)</p><li data-start='1594' data-end='1629'><p data-start='1596' data-end='1629'>Sincronizaci&ocut;n hasta 8 unidades</p><h3 data-start='1631' data-end='1654'>Colores Disponibles</h3><ul data-start='1655' data-end='1753'><li data-start='1655' data-end='1668'><p data-start='1657' data-end='1668'>Ámbar (A)</p><li data-start='1669' data-end='1681'><p data-start='1671' data-end='1681'>Azul (B)</p><li data-start='1682' data-end='1694'><p data-start='1684' data-end='1694'>Rojo (R)</p><li data-start='1695' data-end='1709'><p data-start='1697' data-end='1709'>Blanco (W)</p><li data-start='1710' data-end='1753'><p data-start='1712' data-end='1753'>Combinaciones dual-color (AW, RB, RW, BW)</p><h3 data-start='1755' data-end='1774'>Certificaciones</h3><ul data-start='1775' data-end='1891'><li data-start='1775' data-end='1795'><p data-start='1777' data-end='1795'>SAE J595 Clase I</p><li data-start='1796' data-end='1806'><p data-start='1798' data-end='1806'>CA T13</p><li data-start='1807' data-end='1813'><p data-start='1809' data-end='1813'>CE</p><li data-start='1814' data-end='1822'><p data-start='1816' data-end='1822'>UKCA</p><li data-start='1823' data-end='1839'><p data-start='1825' data-end='1839'>IP67 / IP6K7</p><li data-start='1840' data-end='1849'><p data-start='1842' data-end='1849'>IP69K</p><li data-start='1850' data-end='1857'><p data-start='1852' data-end='1857'>R10</p><li data-start='1858' data-end='1873'><p data-start='1860' data-end='1873'>KKK-A-1822F</p><li data-start='1874' data-end='1882'><p data-start='1876' data-end='1882'>NFPA</p><li data-start='1883' data-end='1891'><p data-start='1885' data-end='1891'>RoHS</p><h3 data-start='1893' data-end='1917'>Rango de Temperatura</h3><ul data-start='1918' data-end='1936'><li data-start='1918' data-end='1936'><p data-start='1920' data-end='1936'>40 °C a 65 °C</p><hr data-start='1938' data-end='1941'><h2 data-start='1943' data-end='1958'>Aplicaciones</h2><ul data-start='1960' data-end='2084'><li data-start='1960' data-end='1975'><p data-start='1962' data-end='1975'>Ambulancias</p><li data-start='1976' data-end='2001'><p data-start='1978' data-end='2001'>Veh&iacut;culos de bomberos</p><li data-start='2002' data-end='2026'><p data-start='2004' data-end='2026'>Patrullas policiales</p><li data-start='2027' data-end='2051'><p data-start='2029' data-end='2051'>Veh&iacut;culos de rescate</p><li data-start='2052' data-end='2084'><p data-start='2054' data-end='2084'>Unidades de respuesta rápida</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación SAE Clase I con mayor intensidad que luces perimetrales de mayor tamaño
Característica 2	Sincronización Matrix® entre múltiples unidades para patrones coordinados
Característica 3	Carcasa de aluminio con lente de policarbonato de alta resistencia al impacto
Característica 4	Operación dual color rojo/azul con indicador de dirección integrado
Característica 5	Voltaje amplio 12-24 VDC compatible con sistemas eléctricos de emergencia
Característica 6	Diseño compacto de 5x2 pulgadas para instalación en espacios reducidos