



Luz de advertencia de 8 X 6", Color Azul, Con Luz de Trabajo Clara, Ideal para Ambulancias

SKU: XLTE1755B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Azul

\$1,227.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>11 patrones de destello para versatilidad visual <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP67 contra polvo y agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje operativo 12-30 VCC para flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de policarbonato altamente resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad con estándar SAE J845 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 - 30 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 9.5 W (Ámbar/Rojo/Azul), 12 W (Luz Blanca fija) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 7.9' x 6.3' <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: ECE R65, ECE R10, SAE J845 <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambulancias <li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Operaciones industriales </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XLTE1755-A (Ámbar) <li style='margin-bottom: 5px;'>XLTE1755-B (Azul) <li style='margin-bottom: 5px;'>XLTE1755-R (Rojo) </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para señalización adaptativa
Característica 2	Certificación ECE R65 y SAE J845 para uso en emergencias
Característica 3	Carcaza de aluminio fundido con lente de policarbonato resistente a impactos
Característica 4	Alimentación 12-30 VCC compatible con flotas mixtas de vehículos
Característica 5	IP67 para operación confiable en condiciones ambientales severas
Característica 6	Potencia 9.5 W en color azul con luz de trabajo blanca integrada