



Luz de advertencia de 8 X 6", Color Azul, SAE, IP67, Ideal para Ambulancias

SKU: XT1895B Marca: EPCM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$1,550.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Luz de advertencia y trabajo combinada, diseñada para aplicaciones de emergencia y seguridad con desempeño y durabilidad superior. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>11 patrones de destello personalizables <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación con diseño adaptativo <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de policarbonato resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje: 12-30 VCC </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 - 30 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 24 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 234 x 194 x 64 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 Años </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ECE R65 <li style='margin-bottom: 5px;'>ECE R10 <li style='margin-bottom: 5px;'>SAE J595 <li style='margin-bottom: 5px;'>SAE J845 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>24 LEDs de última generación ultra brillantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de policarbonato resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>11 patrones de destello programables </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de modelos disponibles --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Disponibles</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);'> <strong style='color: inherit;'>XT1895-A <p style='margin: 8px 0 0 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Color: Ámbar</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);'> <strong style='color: inherit;'>XT1895-B <p style='margin: 8px 0 0 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Color: Azul</p> </div> <div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);'> <strong style='color: inherit;'>XT1895-R <p style='margin: 8px 0 0 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Color: Rojo</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello programables para señalización adaptable
Característica 2	Voltaje universal 12-30 VCC compatible con flotas diversas
Característica 3	IP67 para operación confiable en condiciones extremas
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos y abrasión
Característica 5	24 LEDs ultra brillantes de alta potencia para máxima visibilidad
Característica 6	Certificaciones ECE R65, ECE R10, SAE J595 y SAE J845 para cumplimiento normativo