



Luz de Advertencia de 9X7", Color Ámbar, Ideal para Ambulancias

SKU: X-LTE-515-A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$579.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*> Luz de advertencia 9X7", con 104 Led Brillantes. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 1 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;*>Patrones de destello: 10 <li style='margin-bottom: 5px;*>Mica: De acuerdo al color <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Permanente <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Ámbar </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	104 LED de alta intensidad para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	10 patrones de destello programables según nivel de emergencia
Característica 3	Bajo consumo de 1 A máximo para proteger sistema eléctrico del vehículo
Característica 4	Alimentación 12 VCC compatible con flotas de emergencia estándar
Característica 5	Montaje permanente para instalación segura en condiciones de operación crítica
Característica 6	Mica ámbar optimizada para alerta eficaz en condiciones de visibilidad variable