



Luz de Advertencia LED color Ámbar a prueba de explosión para uso en Clase I, Div. I, Grupos C y D; Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, Div. 1, Grupos E, F y G; Clase III, no incluye Montaje

SKU: 27XST-024-A-MOD Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$74,180.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>CARACTERÍSTICAS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>La luz estroboscópica a prueba de explosiones Modelo 27XST de Federal Signal presenta un diseño de PCB de limitación de voltaje que proporciona una mayor compatibilidad con los sistemas de control de automatización de fábrica y menos interferencia eléctrica con dispositivos sensibles a los impulsos. <li style='margin-bottom: 5px;*>El Modelo 27XST de Federal Signal tiene una candela efectiva (ECP) de 850 y una candela pico de dos millones. Hay tres opciones de montaje disponibles: colgante, techo o montaje en pared de 90°. Para una fácil instalación, primero se instala la caja de montaje y luego el accesorio se enrosca en la caja de montaje, haciendo la conexión eléctrica. Preinstale el soporte de montaje, la continuidad eléctrica se realiza cuando se conectan cinco hilos. <li style='margin-bottom: 5px;*>El modelo 27XST de Federal Signal está específicamente diseñado para atmósferas a prueba de explosión y/o ambientes corrosivos. Debido a que es fácil de instalar y requiere muy poco mantenimiento, es ideal para su uso en áreas como plataformas petroleras, minas, refinerías y plantas químicas. </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; text-align: center; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);*>ESPECIFICACIONES</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencias de monitoreo: Kit de montaje colgante opcional de 3/4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de montaje: Opcional de techo o en pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 24 VCD 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de funcionamiento: 24 VCD: 1.90 Amps <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de luz/estilo de lámpara: Tubo estroboscópico <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida de la lámpara: 10.000 horas <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de destello/minuto: 80 <li style='margin-bottom: 5px;*>Pico Candela: 2,000,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Candela efectiva: 850 <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura de funcionamiento: -55°C a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección del gabinete: IP66 Tipo 4X <li style='margin-bottom: 5px;*>Guardia de la cúpula: Se vende por separado <li style='margin-bottom: 5px;*>Colores de la cúpula: Ámbar, Azul, Claro, Verde, Rojo, Magenta <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso neto del producto: Señal sin montaje: 6.30 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Techo: 2.00 Kg, Colgante: 1.00 Kg, Pared: 2.67 Kg </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño PCB de limitación de voltaje para compatibilidad con sistemas de automatización industrial
Característica 2	Baja interferencia eléctrica con dispositivos sensibles a impulsos
Característica 3	Candela pico de 2 millones para máxima visibilidad en entornos críticos
Característica 4	Instalación simplificada con caja de montaje preinstalable
Característica 5	Continuidad eléctrica mediante conexión de cinco hilos
Característica 6	Tres configuraciones de montaje: colgante, techo o pared 90°