



Luz de advertencia LED color Rojo para ubicaciones peligrosas, montaje para superficies, 120/240Vca,

SKU: 191XLS-120240-R Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$33,804.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El modelo 191XL es una luz de señal intermitente de ubicación peligrosa que viene de serie en el modo intermitente y es configurable en campo para el modo de combustión constante para una funcionalidad máxima.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La matriz de LED súper brillante de Federal Signal utilizada en el 191XL produce una salida de luz intensa y 50,000 horas de servicio. El aumento de la resistencia a los golpes y las vibraciones se suma al robusto portafolio industrial de características de esta unidad.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Tubo de 3/4'<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Superficie<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 120 VCA<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 240 VCA<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de funcionamiento: 0.21/0.13 Amperios a 120VAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de funcionamiento: 0.13 amperios a 240 VCA<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de entrada: 2.0 amperios, 0.25mS, a 120VAC y 240VAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de entrada: 9,75 amperios, 0,25 mS a 277 VCA<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de luz/estilo de lámpara: Matriz de LED<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de flash/minuto: 60<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento mínima: -50 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura máxima de funcionamiento: 65 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de la carcasa: IP66 Tipo 4X<li style='margin-bottom: 5px;'>Guardia de cúpula: Incluido<li style='margin-bottom: 5px;'>Colores de la cúpula: Ámbar<li style='margin-bottom: 5px;'>Colores de la cúpula: Azul<li style='margin-bottom: 5px;'>Colores de la cúpula: Verde<li style='margin-bottom: 5px;'>Colores de la cúpula: Rojo<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: 1.9 Kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del envío: 2 Kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 235 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 140 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo intermitente y constante configurable en campo
Característica 2	Matriz LED de alta intensidad con 50,000 horas de vida útil
Característica 3	Resistencia superior a golpes y vibraciones industriales
Característica 4	Carcasa IP66 tipo 4X para ambientes extremos
Característica 5	Doble voltaje 120/240Vca para máxima compatibilidad
Característica 6	Montaje en superficie con tubo de 3/4 pulgada