



Luz de Advertencia LED / Doble Color Ámbar/Blanco / 55 Patrones Programables / 12-24 VDC / SAE J595 Clase I / 5x2 Pulgadas

SKU: CD4080AW Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$3,067.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie CD4080 de ECCO proporciona advertencia exterior y perimetral de alto rendimiento para vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos y policía. Diseñadas para máxima salida de luz con certificación SAE J595 Clase I, estas luces compactas de 5x2 pulgadas están entre las más brillantes de la industria. La compatibilidad con Matrix® permite capacidades avanzadas de sincronización de hasta 8 unidades, mejorando la seguridad del primer respondiente y facilitando el control de la escena. El modelo CD4080AW ofrece 55 patrones de destello programables en configuración doble color ámbar/blanco de alta visibilidad, con lente transparente de policarbonato anti-impacto, bisel cromado resistente a la corrosión y rango de voltaje ampliado de 12-24 VDC para compatibilidad con flotas mixtas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>55 patrones de destello programables en versión doble color<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble color ámbar/blanco de alta visibilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel cromado resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente transparente de policarbonato anti-impacto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de voltaje ampliado 12-24 VDC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación SAE J595 Clase I<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización avanzada con sistema Matrix® (hasta 8 unidades)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 5x2 pulgadas<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa impermeable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>LED: 10 LED<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Patrones de destello: 55 programables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Colores LED disponibles: ámbar, azul, verde, rojo, blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: Doble color ámbar/blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación: SAE J595 Clase I<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sincronización: Hasta 8 unidades con Matrix®</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 5x2 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente: Policarbonato transparente anti-impacto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bisel: Cromado resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de voltaje: Ampliado 12-24 VDC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz de advertencia LED CD4080AW<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios de montaje según especificación del fabricante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	55 patrones de destello programables para máxima flexibilidad operativa
Característica 2	Sincronización avanzada hasta 8 unidades con sistema Matrix
Característica 3	Doble color ámbar/blanco para advertencia exterior y perimetral
Característica 4	Bisel cromado con lente de policarbonato anti-impacto
Característica 5	Rango de voltaje ampliado 12-24 VDC para flotas mixtas
Característica 6	Certificación SAE J595 Clase I para máxima salida de luz