



Luz de advertencia LED para ubicaciones peligrosas, montaje para superficies, 120/240Vca, rojo

SKU: GSTR120DR Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$25,634.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características El modelo 191XL es una luz de señal intermitente de ubicación peligrosa que viene de serie en el modo intermitente y es configurable en campo para el modo de combustión constante para una funcionalidad máxima. La matriz de LED súper brillante de Federal Signal utilizada en el 191XL produce una salida de luz intensa y 50,000 horas de servicio. El aumento de la resistencia a los golpes y las vibraciones se suma al robusto portafolio industrial de características de esta unidad. **Especificaciones** Montaje: Tubo de 3/4" Montaje: Superficie Voltaje: 120 VCA Voltaje: 240 VCA Corriente de funcionamiento: 0.21/0.13 Amperios a 120VAC Corriente de funcionamiento: 0.13 amperios a 240 VCA Corriente de entrada: 2.0 amperios, 0.25mS, a 120VAC y 240VAC Corriente de entrada: 9.75 amperios, 0.25 mS a 277 VCA Fuente de luz/estilo de lámpara: Matriz de LED Velocidad de flash/minuto: 60 Temperatura de funcionamiento mínima: -50 °C Temperatura máxima de funcionamiento: 65 °C Clasificación de la carcasa: IP66 Tipo 4X Guardia de cúpula: Incluido Colores de la cúpula: Ámbar Colores de la cúpula: Azul Colores de la cúpula: Verde Colores de la cúpula: Rojo Peso neto: 1.9 Kg Peso del envío: 2 Kg Altura: 235 mm Diámetro: 140 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Matriz LED super brillante con 50,000 horas de vida útil
Característica 2	Configurable en campo para modos intermitente o constante
Característica 3	Diseño resistente a choques y vibraciones industriales
Característica 4	Clasificación IP66 y Tipo 4X para protección extrema
Característica 5	Montaje versátil en tubo 3/4" o superficie
Característica 6	Operación en voltajes 120/240Vca con bajo consumo energético