



SKU: 191XLS-024-A Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$34,758.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

normal;"><strong style='font-weight: bold;'">FEDERAL SIGNAL modelo: 191XL</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'">El modelo 191XL de Federal Signal es una luz de señal intermitente profesional diseñada específicamente para ubicaciones peligrosas, homologada y certificada para uso industrial exigente. Esta unidad incorpora tecnología LED de matriz súper brillante que garantiza una salida de luz intensa con un vida útil operativa de 50.000 horas. La arquitectura robusta del dispositivo proporciona máxima resistencia a golpes y vibraciones, características esenciales para entornos industriales severos. El sistema ofrece versatilidad operativa con modos intermitente estándar y capacidad de configuración en campo para modo de encendido constante, adaptándose a diversas aplicaciones de señalización y alerta.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'"><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'"><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'">Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'"><li style='margin-bottom: 5px;'">Aplicación: Lugares peligrosos industriales<li style='margin-bottom: 5px;'">Tecnología: LED de matriz súper brillante<li style='margin-bottom: 5px;'">Vida útil: 50,000 horas<li style='margin-bottom: 5px;'">Modos operativos: Intermitente estándar y encendido constante configurable<li style='margin-bottom: 5px;'">Resistencia: Alta resistencia a golpes y vibraciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'"><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'"><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'">Especificaciones Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'"><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'"><li style='margin-bottom: 5px;'">Tensiones: 24 VCA/CC, 120-240 VCA, 277 VCA<li style='margin-bottom: 5px;'">Frecuencia destellos: 60 destellos por minuto</div><div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'"><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'">Especificaciones Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'"><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'"><li style='margin-bottom: 5px;'">Colores disponibles: Ámbar, azul, transparente, verde, rojo<li style='margin-bottom: 5px;'">Montaje: Tubería NPT 3/4" o montaje en superficie<li style='margin-bottom: 5px;'">Protector de cúpula incluido<li style='margin-bottom: 5px;'">Temp. operación: -50°C a 66°C</div><div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'"><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'">Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'"><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'"><li style='margin-bottom: 5px;'">Protección IP: Tipo 4X, IP66, cumple IP69K<li style='margin-bottom: 5px;'">Homologaciones: UL y cUL Clase I Div 2 Grupos A,B,C,D; Clase II Div 1 Grupos E,F,G; Clase III</div></div></div></div><div style='margin-bottom: 5px;'">Certificación: Listado marino</div></div><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'"></div><div style='text-align: center; font-size: 12px; font-weight: normal; color: #ccc;'"><small>http://ftp3.k...mx/usuarios/srodriguez/FEDERAL%20SIGNAL%20INDUSTRIAL191xl.png alt='FEDERAL SIGNAL 191XL' style='max-width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);' class='fr-fic fr-di'></small></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED matriz súper brillante con 50,000 horas de vida útil operativa
Característica 2	Resistencia extrema a golpes y vibraciones en entornos severos
Característica 3	Modo intermitente estándar con configuración en campo a constante
Característica 4	Montaje dual: superficie plana o tubería de 3/4 pulgada
Característica 5	Certificación IP66 e IP69K contra polvo, agua y lavado a presión
Característica 6	Operación confiable desde -50°C hasta 66°C en condiciones extremas