



SKU: 191XLS-024-R Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$37,893.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;"><El modelo 191XL es una luz de señal intermitente de ubicación peligrosa que viene de serie en el modo intermitente y es configurable en campo para el modo de combustión constante para una funcionalidad máxima.<li style="margin-bottom: 5px;"><La matriz de LED súper brillante de Federal Signal utilizada en el 191XL produce una salida de luz intensa y 50,000 horas de servicio. El aumento de la resistencia a los golpes y las vibraciones se suma al robusto portafolio industrial de características de esta unidad.</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"><Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Tubo de 3/4"<li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Superficie<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: 24 VCA/CC<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de funcionamiento: 0,40 amperios<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de entrada: 1,75 amperios, 5,0 mÁ, 24 VCA/CC<li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de luz/estilo de lámpara: Matriz de LED<li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de flash/minuto: 60<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento mínima: -50 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura máxima de funcionamiento: 65,5 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Clasificación de protección de la carcasa: Tipo 4X<li style="margin-bottom: 5px;">Guardia de cúpula: Incluido<li style="margin-bottom: 5px;">Colores de la cúpula: Ámbar<li style="margin-bottom: 5px;">Colores de la cúpula: Azul<li style="margin-bottom: 5px;">Colores de la cúpula: Verde<li style="margin-bottom: 5px;">Colores de la cúpula: Rojo<li style="margin-bottom: 5px;">Peso neto: 1.81 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Peso del envío: 2 Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Altura: 235 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro: 140 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Matriz LED ultrabrillante con 50,000 horas de vida útil
Característica 2	Configurable en campo de intermitente a constante
Característica 3	Resistente a golpes y vibraciones industriales
Característica 4	Protección NEMA 4X contra polvo y agua
Característica 5	Temperatura operativa extrema de -50°C a 65.5°C
Característica 6	Bajo consumo de 0.40 amperios a 24 VCD