



Luz de advertencia LED serie Streamline, 24 Vcd, montaje en tubo, azul

SKU: LP3PL-024-B Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$5,681.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La luz LED de perfil bajo modelo LP3L se ofrece en cuatro configuraciones de montaje: LP3PL con un montaje de tubería integrado de 1/2" NPT, LP3ML presenta un montaje de tubería macho integrado de 1/2" NPT, LP3TL presenta una base de formación en T con 2 orificios de montaje para pared o montaje empotrado y el LP3SL presenta una configuración de montaje en superficie de tres agujeros.

Todos los modelos incluyen el módulo LED de 50,000 horas de estilo bayoneta de doble contacto resistente a las vibraciones.

Como todos los productos StreamLine®, el LP3L está diseñado teniendo en cuenta las aplicaciones OEM.

Especificaciones

- Voltaje:** 24 Vcd
- Montaje:** Superficie (LP3SL)
- Montaje:** Tubo macho de 1/2" (LP3ML)
- Montaje:** Montaje en tubo de 1/2" (LP3PL)
- Montaje:** Montura en T (LP3TL)
- Corriente de funcionamiento:** 0.08 amperios a 24 VCC
- Fuente de luz:** Lámpara LED
- Vida útil de la lámpara:** 50.000 horas
- Rango de temperatura:** -35°C a 65°C
- Clasificación:** Tipo 4X
- Guardia de cúpula:** Se vende por separado
- Colores de la cúpula:** Ámbar
- Colores de la cúpula:** Azul
- Colores de la cúpula:** Claro
- Colores de la cúpula:** Verde
- Colores de la cúpula:** Rojo
- Diámetro:** 79.5 mm
- Altura:** 144.8 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuatro configuraciones de montaje versátiles y flexibles
Característica 2	Módulo LED de 50,000 horas resistente a vibraciones
Característica 3	Protección tipo 4x para ambientes exigentes
Característica 4	Protector de domo opcional para mayor seguridad
Característica 5	Rango de temperatura ampliado de -35°C a 65°C
Característica 6	Junta de montaje en superficie incluida para sellado tipo 4x