



Luz de advertencia LED / Ubicaciones peligrosas / Montaje superficie / 120-240Vca / IP66 / Azul

SKU: 191XLS-120240-B Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$34,456.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>La luz de señalización 191XL es una unidad de advertencia LED diseñada para operar en ubicaciones peligrosas con clasificación industrial robusta. Viene configurada de fábrica en modo intermitente, permitiendo al usuario final reconfigurarla en campo para modo de combustión constante según los requerimientos de la aplicación. La matriz LED súper brillante genera una salida de luz intensa con 50,000 horas de servicio estimadas, mientras que su construcción reforzada ofrece alta resistencia a golpes y vibraciones característicos de entornos industriales exigentes. La carcasa IP66 y tipo 4X garantiza protección contra polvo, agua y corrosión en condiciones adversas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Operación dual: modo intermitente (default) o constante, configurable en campo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseño reforzado para alta resistencia a impactos y vibraciones<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Carcasa clasificada IP66 y tipo 4X para ambientes severos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Lente de cúpula azul intenso para óptima visibilidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Voltaje operativo dual 120/240Vca para versatilidad de instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Superficie con tubo de 3/4' (19 mm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Voltaje operativo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>120 Vca / 240 Vca</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Corriente de funcionamiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>0.21 A / 0.13 A @ 120Vca
0.13 A @ 240Vca</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Corriente de entrada (inrush)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>2.0 A, 0.25 ms @ 120/240Vca
9.75 A, 0.25 ms @ 277Vca</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Protección de carcasa</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>IP66 / Tipo 4X</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Color de lente</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Azul intenso</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Vida útil LED</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>50,000 horas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Modos de operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Intermitente (default) / Constante</div></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;'>Aplicaciones típicas: señalización de advertencia en áreas clasificadas, zonas de alto riesgo industrial, plantas de procesamiento, instalaciones petroquímicas y entornos donde se requiere visibilidad crítica con resistencia a condiciones severas.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo intermitente y constante configurable en campo
Característica 2	Matriz LED súper brillante de alta intensidad
Característica 3	50,000 horas de vida útil del LED
Característica 4	Alta resistencia a golpes y vibraciones
Característica 5	Carcasa IP66 y tipo 4X para ambientes severos
Característica 6	Lente de cúpula azul intenso para máxima visibilidad