

Luz de Advertencia Múltiple / 26 LEDs Rojo Azul Blanco / Recargable 1200 mAh / IP67 / Base Magnética

SKU: XLTD-2735-RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces Auxiliares

Garantía: 1 año

$780.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La XLTD2735RB es una luz de advertencia múltiple diseñada para aplicaciones de señalización y seguridad en entornos industriales y de emergencia. Su diseño compacto, ligero y portátil garantiza visibilidad a largas distancias mediante 26 LEDs de alta intensidad en colores rojo, azul y blanco. El dispositivo opera en modo dual, permitiendo funcionamiento autónomo o sincronización automática de patrones de destello entre múltiples unidades para generar un impacto visual unificado. La fijación magnética integrada permite instalación manos libres sobre superficies ferrosas, mientras que su clasificación IP67 asegura resistencia al polvo y al agua en condiciones adversas.

Características Generales
Tipo de dispositivo: Luz de advertencia múltiple
LEDs: 26 unidades en colores rojo, azul y blanco
Modo de operación: Dual (autónomo o sincronizado con otras unidades)
Alimentación: Batería recargable de 3.7V / 1200mAh
Dimensiones: 72 x 48 x 29 mm
Protección: Clasificación IP67
Fijación: Imán fuerte integrado para superficies ferrosas
Accesorios incluidos: Clip y base magnética

Desempeño
Tipo: Luz de advertencia múltiple
Cantidad de LEDs: 26
Colores disponibles: Rojo, azul, blanco
Modo de operación: Dual (autónomo o enlazado)
Alcance visual: Larga distancia

Físicas y Eléctricas
Dimensiones: 72 x 48 x 29 mm
Protección: IP67
Capacidad de batería: 3.7V / 1200mAh
Fijación: Imán fuerte integrado

Contenido del Paquete
Luz de advertencia XLTD2735RB
Clip de fijación
Base magnética

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Sincronización automática de patrones entre múltiples unidades**
Característica 2	**Visibilidad extendida para operaciones diurnas y nocturnas**
Característica 3	**Fijación manos libres en superficies metálicas ferrosas**
Característica 4	**Operación autónoma o enlazada según el escenario**
Característica 5	**Diseño compacto de 72x48x29 mm para transporte fácil**
Característica 6	**Resistencia a polvo e inmersión en ambientes industriales**

MEMORIA TÉCNICA · XLTD-2735-RB

Número de parte de esta ficha: XLTD-2735-RB. La información corresponde a esta variante.

XLTD-2735-RB
- Ficha Técnica Rápida
- Alimentación: Batería litio recargable.
- Capacidad batería: 3.7V/1200mAh.
- Dimensiones físicas: 72x48x29mm.
- Protección ambiental: Clasificación IP67.
- Opciones color: Rojo/Azul/Blanco.
- Visibilidad estrobo: Sobre 500 metros.
- Fijación magnética: Imán fuerte integrado.
- Accesorios incluidos: Clip/USB Tipo-C.
- Introducción
El producto es una luz de advertencia múltiple diseñada para ofrecer señalización y seguridad en diversos escenarios mediante un diseño compacto, ligero y portátil. Su propósito principal es garantizar la visibilidad a largas distancias y proporcionar una fijación segura con manos libres en superficies metálicas ferrosas. La ventaja competitiva del equipo radica en su operación de modo dual, la cual le permite funcionar de forma autónoma o enlazarse con otros dispositivos para sincronizar automáticamente los patrones de destello, logrando un impacto visual unificado.
- Especificaciones Detalladas
A continuación, se desglosa a detalle toda la información técnica e institucional disponible en el documento, aplicando las restricciones solicitadas:
- Características Operativas y de Diseño:
o Tipo de dispositivo: Luz de advertencia múltiple (Multiple Warning Light).
o Diseño físico: Estructura compacta y ligera que facilita su transporte y versatilidad de uso.
o Estabilidad: Diseñado para ofrecer un rendimiento consistente y confiable bajo diversas condiciones operativas.
- Sistema de Iluminación y Visibilidad:
o Tecnología lumínica: Equipado con luz estroboscópica LED.
o Alcance visual: Visible desde una distancia superior a los 500 metros para una seguridad mejorada.
o Opciones de color LED disponibles: Configurable en combinaciones de Rojo, Azul y Blanco.
- Alimentación y Energía:

o Tipo de celda: Batería de litio recargable.
o Capacidad nominal: 3.7V / 1200mAh, asegurando suministro eléctrico para un uso extendido.
- Capacidades de Sincronización y Modos:
o Operación de modo dual: Capacidad de trabajar en modo independiente (standalone) o en modo sincronizado.
o Automatización de enlace: Al conectarse con otras unidades, sincroniza de forma automática sus patrones de parpadeo para generar un efecto visual uniforme.
- Fijación y Resistencia Mecánica:
o Sistema de sujeción integrado: Incorpora un imán fuerte incorporado que permite la adherencia firme a superficies de metal ferroso.
o Nivel de protección contra ingreso: Clasificación a prueba de agua IP67.
- Dimensiones y Accesorios:
o Medidas del cuerpo: 72 mm x 48 mm x 29 mm.
o Complementos provistos en el empaque: Incluye un clip de sujeción y un cable USB Tipo-C (Type-C USB).