



Luz de Aviso RGB para Hospital — Señalización Visual Multicolor del Estado de la Habitación en Tiempo Real

SKU: NX0172 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$2,576.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Luz de aviso<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: RGB configurable simultáneo<li style='margin-bottom: 5px;*>Control: Por bus RS485<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12Vdc<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: Aproximadamente la mitad que una lámpara convencional de 3W<li style='margin-bottom: 5px;*>Visibilidad: Excelente visibilidad frontal y lateral<li style='margin-bottom: 5px;*>Normativa: Cumple con DIN VDE 0834 (5.1.1-14)<li style='margin-bottom: 5px;*>Vida útil: Aproximadamente 10 veces mayor que lámparas convencionales<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: En caja de empotrar (o superficie con adaptador)<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Carcasa traslúcida en pico</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión: Bus RS485<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: 4 bornas<li style='margin-bottom: 5px;*>Regulación: Intensidad luminosa regulable<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Regulación automática de luminosidad frente a variaciones en la alimentación<li style='margin-bottom: 5px;*>Señalización: Luminosa y acústica (en algunos modelos)<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión: Compatible con marco NX9003<li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptabilidad: Compatibilidad con múltiples series de material eléctrico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conexión a bus RS485</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>12V: Positivo de alimentación<li style='margin-bottom: 5px;*>A: Comunicación de datos<li style='margin-bottom: 5px;*>B: Comunicación de datos<li style='margin-bottom: 5px;*>GND: Negativo de alimentación y referencia</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de montaje</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: En caja de empotrar<li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador: Disponible para montaje en superficie<li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios: Bastidor metálico incluido</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Señalización en pasillos de estado de alarma de habitaciones<li style='margin-bottom: 5px;*>Soluciones de accesibilidad cuando se usa con NX0032</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de señalización</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Luminosa: Sí, con regulación de intensidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Acústica: Sí, en algunos modelos<li style='margin-bottom: 5px;*>Simultánea: Señales luminosa y acústica independientes</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control por bus RS485 para integración centralizada
Característica 2	Visibilidad frontal y lateral para señalización clara en pasillos
Característica 3	Regulación automática de luminosidad ante variaciones de alimentación
Característica 4	Vida útil aproximadamente 10 veces mayor que lámparas convencionales
Característica 5	Consumo reducido a la mitad respecto a lámparas de 3 W
Característica 6	Compatible con marco NX9003 y serie eléctrica múltiple