



LUZ DE AVISO RGB Y CONEXION POR BUS (*) / CON SEÑAL ACUSTICA

SKU: NX0172/B Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$3,200.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción general</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Luz de aviso con tecnología RGB configurable simultáneamente en un solo color<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye avisador acústico integrado<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con LEDs de alta eficiencia energética<li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente visibilidad frontal y lateral</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de señal: Luz RGB configurable + señal acústica<li style='margin-bottom: 5px;'>Control de intensidad: Regulable en intensidad con regulación automática de luminosidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Bus RS485<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: A través del bus RS485<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Aproximadamente la mitad que una lámpara convencional de 3W<li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil: Aproximadamente 10 veces mayor que lámparas convencionales</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexión eléctrica</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-size: 18px; color: inherit;'>Características de la señalización</div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Control: Configuración simultánea de color RGB<li style='margin-bottom: 5px;'>Visibilidad: Excelente visibilidad lateral<li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación: Automática frente a variaciones en la alimentación</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Marcos compatibles: NX9003 y otros mediante adaptadores</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Sistemas eléctricos: Compatible con varias series de material eléctrico de distintos fabricantes</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Conexión a bus RS485<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: 4 bornas<li style='margin-bottom: 5px;'>Color de cables: Blanco-naranja (12V), Marrón (A), Blanco-marrón (B), Naranja (GND)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Control por señales digitales: 6 bornas (R, R dig, B, B dig, 12V, GND)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Control de señales independientes: Posibilidad de control simultáneo o independiente de señal luminosa y acústica</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Señalización del estado de alarma de una habitación en pasillos<li style='margin-bottom: 5px;'>Soluciones de accesibilidad cuando se usa con NX0032<li style='margin-bottom: 5px;'>Señalización según norma DIN VDE 0834 (5.1.1-14) en modelos NX0173/6</div></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas importantes</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Todas las conexiones deben realizarse con el sistema desconectado de la alimentación eléctrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Para control por señales digitales, conectar alimentación en conectores 12V y GND<li style='margin-bottom: 5px;'>Si se utilizan salidas de tipo colector abierto, tener en cuenta la polaridad de las señales<li style='margin-bottom: 5px;'>Los modelos anteriores a 2022 tienen diferente configuración de bornas</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de control</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Control simultáneo de señal luminosa y acústica<li style='margin-bottom: 5px;'>Control independiente de señal luminosa y acústica<li style='margin-bottom: 5px;'>Mediante relé/colector abierto<li style='margin-bottom: 5px;'>Mediante señales digitales de 3.3Vdc</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de intensidad y luminosidad adaptativa
Característica 2	Control dual simultáneo o independiente de señales visuales y sonoras
Característica 3	Alimentación y comunicación unificada via bus RS485 sin cableado adicional
Característica 4	Visibilidad frontal y lateral optimizada con LEDs de alta eficiencia energética
Característica 5	Consumo reducido a la mitad respecto a lámparas convencionales de 3W
Característica 6	Vida útil aproximadamente 10 veces superior a tecnologías tradicionales