



Luz de Emergencia LED / Doble LED 1W 150 lúmenes / Batería Ni-Cd 3.6V 900mAh / 90 min Autonomía / Voltaje Universal 127-240 VAC / UL 5VA / Blanco

SKU: SF660LW    Marca: SFIRE    Categoría: Estaciones y Señalización de Emergencia

\$378.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ===== HERO ===== --><div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; min-height: 400px;'> <div style='flex: 1 1 380px; min-width: 300px;'> <div style='opacity: 0.6; font-size: 13px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 16px; color: inherit;'>SFIRE - SF660LW · Iluminación de Emergencia</div> <h2 style='font-size: 42px; font-weight: 400; line-height: 1.1; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>Luz que no se apaga.</h2> <p style='font-size: 17px; opacity: 0.8; line-height: 1.7; margin: 0; color: inherit; max-width: 520px;'>Un corte de energía. El pasillo a oscuras. La SF660LW enciende en milisegundos. 150 lúmenes de luz fría guiando la evacuación. Noventa minutos de autonomía. Sin dramas, sin configuraciones.</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; text-align: center;'> <img src='https://ftp3.mx/usuarios/imagenes\_syscom/Al/agente/ai\_17846599292949\_tsg8d8.png' alt='SF660LW' style='width: 100%; max-width: 560px; height: auto; border-radius: 12px;'> </div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; gap: 20px; margin-bottom: 60px; padding: 30px 10px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'> <div style='text-align: center; min-width: 90px;'> <div style='font-size: 38px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.1;'>150</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit;'>lúmenes</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 90px;'> <div style='font-size: 38px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.1;'>90</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit;'>VAC universal</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 90px;'> <div style='font-size: 38px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.1;'>24h</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit;'>recarga total</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 90px;'> <div style='font-size: 38px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.1;'>430</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit;'>gramos</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 70px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='opacity: 0.6; font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Doble LED</div> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 400; margin: 0 0 16px 0; color: inherit;'>Dos haces. 150 lúmenes. Cero zonas oscuras.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.7; margin: 0; color: inherit;'>Dos cabezales LED de 1W cada uno proyectan luz fría en ángulo amplio. No es un piloto débil: es iluminación real que cubre el pasillo completo. La diferencia entre evacuar a tientas y ver cada salida.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> <img src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SFIRE/SF660LW/SF660LW-p.PNG' alt='SF660LW' style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border-radius: 8px;'> </div></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style='margin-bottom: 70px; background-color: rgba(120,120,120,0.06); border-radius: 16px; padding: 50px 30px; text-align: center;'> <div style='opacity: 0.6; font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Batería de respaldo</div> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 400; margin: 0 auto 16px auto; max-width: 600px; color: inherit;'>Cuando la red falla, la batería responde.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.7; margin: 0 auto; max-width: 600px; color: inherit;'>Ni-Cd 3.6V, 900mAh. No es litio genérico: es níquel-cadmio probado en emergencias. 90 minutos de operación continua tras un corte. Recarga completa en 24 horas. Año tras año, el mismo rendimiento.</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 40px; margin-top: 30px;'> <div style='text-align: center;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit;'>3.6V</div> <div style='font-size: 11px; opacity: 0.5; letter-spacing: 1px; color: inherit;'>VOLTAJE BATERÍA</div> </div> <div style='text-align: center;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit;'>900mAh</div> <div style='font-size: 11px; opacity: 0.5; letter-spacing: 1px; color: inherit;'>CAPACIDAD</div> </div> <div style='text-align: center;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit;'>90min</div> <div style='font-size: 11px; opacity: 0.5; letter-spacing: 1px; color: inherit;'>AUTONOMÍA</div> </div></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 70px; flex-direction: row-reverse;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='opacity: 0.6; font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Voltaje universal</div> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 400; margin: 0 0 16px 0; color: inherit;'>Un solo modelo. Todos los voltajes.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.7; margin: 0; color: inherit;'>127 a 240 VAC sin adaptadores, sin complicaciones. La misma SF660LW funciona en una oficina en Monterrey, una planta en Guadalajara o un hotel en Cancún. Indicador LED de carga y botón de prueba: todo a la vista.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> <img src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SFIRE/SF660LW/SF660LW-LAT-IZQ-p.PNG' alt='SF660LW lateral' style='width: 100%; max-width: 380px; height: auto; border-radius: 8px;'> </div></div><!-- ===== PILAR 4 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 70px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='opacity: 0.6; font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Seguridad certificada</div> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 400; margin: 0; color: inherit;'>Cubierta de ABS termoplástico con clasificación UL 5VA: la más alta en resistencia a la flama para plásticos. No gotea, no propaga, no contribuye. Certificación UL y cUL para Norteamérica. La seguridad no es un accesorio: es el material mismo.</p> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> <img src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SFIRE/SF660LW/SF660LW-LAT-DER-p.PNG' alt='SF660LW lateral derecho' style='width: 100%; max-width: 380px; height: auto; border-radius: 8px;'> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 60px;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 40px;'> <div style='opacity: 0.6; font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Dónde se instala</div> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 400; margin: 0; color: inherit;'>Cuatro escenarios. Una solución.</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 28px 20px; text-align: center;'> <div style='opacity: 0.6; font-size: 11px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Corporativo</div> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin: 0; color: inherit;'>Pasillos, escaleras y salidas de oficinas con diseño discreto en blanco.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 28px 20px; text-align: center;'> <div style='opacity: 0.6; font-size: 11px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Comercio</div> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin: 0; color: inherit;'>Tiendas, restaurantes y locales con certificación UL que cumple normativa.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 28px 20px; text-align: center;'> <div style='opacity: 0.6; font-size: 11px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Industrial</div> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin: 0; color: inherit;'>Plantas y bodegas con cubierta UL 5VA que resiste condiciones extremas.</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 28px 20px; text-align: center;'> <div style='opacity: 0.6; font-size: 11px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Educación</div> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.8; margin: 0; color: inherit;'>Escuelas con instalación rápida y 90 minutos de respaldo en simulacros.</p> </div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 60px;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 40px;'> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 400; margin: 0; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación</div> <div style='padding: 16px;'> <dl style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.9;'>2x LED 1W (dual)</dd> <dt style='opacity: 0.5; margin-bottom: 2px;'>Flujo luminoso</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.9;'>150 lúmenes (2W total)</dd> <dt style='opacity: 0.5; margin-bottom: 2px;'>Temperatura de color</dt> <dd style='margin: 0; opacity: 0.9;'>Luz fría</dd> </dl> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería</div> <div style='padding: 16px;'> <dl style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.5; margin-bottom: 2px;'>Voltaje / Capacidad</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.9;'>3.6V / 900mAh</dd> <dt style='opacity: 0.5; margin-bottom: 2px;'>Autonomía</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.9;'>90 minutos</dd> <dt style='opacity: 0.5; margin-bottom: 2px;'>Tiempo de recarga</dt> <dd style='margin: 0; opacity: 0.9;'>24 horas (tras descarga máxima)</dd> </dl> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eléctricas</div> <div style='padding: 16px;'> <dl style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.5; margin-bottom: 2px;'>Voltaje de entrada</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.9;'>127-240 VAC</dd> <dt style='opacity: 0.5; margin-bottom: 2px;'>Indicador de carga</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.9;'>LED integrado</dd> <dt style='opacity: 0.5; margin-bottom: 2px;'>Botón de prueba</dt> <dd style='margin: 0; opacity: 0.9;'>Sí (test de funcionamiento)</dd> </dl> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 10px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Certificaciones</div> <div style='padding: 16px;'> <dl style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.5; margin-bottom: 2px;'>Clasificación flama</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.9;'>UL 5VA (máxima resistencia)</dd> <dt style='opacity: 0.5; margin-bottom: 2px;'>Certificaciones</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.9;'>UL y cUL</dd> <dt style='opacity: 0.5; margin-bottom: 2px;'>Color</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.9;'>Blanco</dd> <dt style='opacity: 0.5; margin-bottom: 2px;'>Dimensiones</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; opacity: 0.9;'>20 x 11 x 6 cm (7.9 x 4.3 x 2.4 in)</dd> <dt style='opacity: 0.5; margin-bottom: 2px;'>Peso</dt> <dd style='margin: 0; opacity: 0.9;'>0.43 kg</dd> </dl> </div> </div></div><!-- ===== VIDEO ===== --><div style='text-align: center; margin-bottom: 60px;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 40px;'> <div style='font-size: 38px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.1;'>90</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>En operación</div> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 400; margin: 0; color: inherit;'>Véalo en acción.</h3> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/CsIdSnaYfOA' allowfullscreen></iframe> </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; margin-bottom: 40px; padding: 10px 30px; border-radius: 16px; background-color: rgba(120,120,120,0.05);'> <div style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Hasta que la necesite. Y ese día, va a encender.</p> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.5; color: inherit;'>Batería de repuesto BAT-660LW disponible · Garantía 1 año · 500+ piezas en stock</div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cubierta ABS ignífuga UL 5VA para entornos de alto riesgo           |
| Característica 2 | Instalación rápida con diseño compacto y certificación UL/CUL       |
| Característica 3 | Indicador de carga integrado para monitoreo de estado operativo     |
| Característica 4 | Doble LED 1W con iluminación fría de 150 lúmenes en modo emergencia |
| Característica 5 | Batería Ni-Cd 3.6V 900mAh con 90 minutos de autonomía garantizada   |
| Característica 6 | Recuperación completa en 24 horas tras descarga máxima              |