



SKU: SF660LB Marca: SFIRE Categoría: Estaciones y Señalización de Emergencia

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >!-- ===== HERO =====>!--</p>
<p style='margin-bottom: 50px; text-align: center;':>

<p style='font-size: 11px; color: inherit; opacity: 0.35; margin-bottom: 30px; font-style: italic;':>Imagen de carácter ilustrativo. El aspecto del producto puede variar ligeramente.</p>
<p style='max-width: 700px; margin: 0 auto;':>
<p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 12px;':>SFIRE · SF660LB · Luz de Emergencia</p>
<h2 style='font-size: 36px; font-weight: 170px; margin-bottom: 16px; color: inherit; line-height: 1.2;':>La única luz que importa cuando to
do demás se apaga.</h2>
<p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; max-width: 560px; margin: 0 auto; line-height: 1.5;':>Dos LEDs de 1W. 150 lúmenes. sin corriente. Batería inclu
da incluida. Voltaje universal, y una cubierta que no se incendia ni aunque el edificio entero se vaya abajo. Esto no es una lámpara de juguete: es lo que pone entre el apagón y el caos.</p>
</div>
<!-- ===== STATS =====>
<p style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);':>
<div style='text-align: center;':>
<div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;':>150</div>
<div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; letter-spacing: 1px;':>MIN AUTONOMÍA</div>
<div style='text-align: center;':>
<div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;':>127</div>
<div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; letter-spacing: 1px;':>VAC UNIVERSAL</div>
</div>
<div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;':>UL 5VA</div>
<div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; letter-spacing: 1px;':>IGNÍFUGO</div>
<div style='text-align: center;':>
<div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;':>3.6V</div>
<div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; letter-spacing: 1px;':>Ni-CD 900mAh</div>
</div>
<!-- ===== PILAR 1 =====>
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;':>
<div style='flex: 1 1 350px;':>
<p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.4; margin-bottom: 10px;':>Autonomía</p>
<h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 16px; line-height: 1.2;':>Dos LEDs. 150 lúmenes. Sin rodeos.</h3>
<p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; line-height: 1.6;':>Dos cabezales LED de 1W cada uno lanzan 150 lúmenes de luz fría. No es un reflector de estadio. Es justo lo que necesitas para que un pasillo, una escalera o una salida de emergencia no se conviertan en una trampa cuando cae la luz. Se enciende en milisegundos tras la
ßrdida de alimentación. Sin parpadeos, sin excusas.</p>
<div style='flex: 1 1 300px; text-align: center;':>

</div>
<div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; letter-spacing: 1px;':>PILAR 2 =====>
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;':>
<div style='flex: 1 1 350px;':>
<p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.4; margin-bottom: 10px;':>Autonomía</p>
<h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 16px; line-height: 1.2;':>UL 5VA. El grado más alto de resistencia al fuego.</h3>
<p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; line-height: 1.6;':>La carcasa es ABS termoplástico moldeado e inyectado con clasificación UL 5VA: el estándar más exigente de inflamabilidad para plásticos. Traducción: no propaga llama aunque estí expuesto directamente. En una emergencia real, lo último que quieres es que tu lámpara de emergencia se sume al problema. Certificada UL y cUL para
Norteamírica.</p>
<div style='flex: 1 1 300px; text-align: center;':>

</div>
<div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.5; letter-spacing: 1px;':>PILAR 4 =====>
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;':>
<div style='flex: 1 1 350px;':>
<p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.4; margin-bottom: 10px;':>Instalación</p>
<h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 16px; line-height: 1.2;':>Un cable. Una pared. 127 o 240. No importa.</h3>
<p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; line-height: 1.6;':>Diseónada para instalarse en minutos. Voltaje universal 127-240 VAC: la conecta y funciona, sin
transformadores ni adaptadores. El interruptor de prueba integrado y el indicador de carga te permiten verificar el estado sin herramientas. Compacta: 6 cm de alto, 20 cm de largo, 11 cm de fondo. Pesa menos de medio kilo.</p>
<div style='flex: 1 1 300px; text-align: center;':>

</div>
</div>
<!-- ===== APLICACIONES =====>
<div style='margin-bottom: 60px;':>
<p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.4; margin-bottom: 20px; text-align: center;':>Instalacion
ßptica</p>
<div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 20px;':>
<div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 24px; text-align: center;':>
<p style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;':>Oficinas</p>
<p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0;':>Pasillos, escaleras y salidas de evacuación siempre iluminados.</p>
</div>
<div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 24px; text-align: center;':>
<p style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;':>Hospitales</p>
<p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0;':>Respaldo crítico en áreas de circulación y atención.</p>
</div>
<div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 24px; text-align: center;':>
<p style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;':>Industria</p>
<p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0;':>Cubierta UL 5VA para ambientes de alta exigencia.</p>
</div>
<div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 24px; text-align: center;':>
<p style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;':>Comercio</p>
<p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0;':>Cumplimiento normativo sin complicaciones de instalación.</p>
</div>
</div>
<!-- ===== ESPECIFICACIONES =====>
<div style='margin-bottom: 60px;':>
<p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.4; margin-bottom: 20px; text-align: center;':>Especificaciones completas</p>
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;':>
<div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;':>
<div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;':>Desempeóo</div>
<div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;':>Tiempo de recarga</div>
<div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;':>Indicadores</div>
<div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;':>Carga y prueba</div>
<div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;':>Indicadores</div>
<div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;':>Indicadores</div>
<div style='padding: 16px; border-bottom: 1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta ABS termoplástico UL 5VA para alta resistencia al fuego
Característica 2	Instalación rápida con diseño compacto de montaje simplificado
Característica 3	Interruptor de prueba integrado con indicador de tasa de carga
Característica 4	Doble LED de 1W para iluminación de emergencia redundante
Característica 5	Batería Ni-Cd incluida con 90 minutos de autonomía operativa
Característica 6	Recuperación completa de carga en 24 horas tras descarga total

