



Luz de Navegación Marina / Certificación USCG / Embarcaciones <20 m / Visibilidad 2-3 Millas Náuticas / Arco 225° / 12V/24V / Montaje Vertical

SKU: 0170-WP0-12V Marca: PERKO Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$870.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de navegación marina de la serie 0170, diseñada para embarcaciones menores a 20 metros de eslora con certificación USCG. Proporciona visibilidad de 2-3 millas náuticas con un arco de 225°, cumpliendo con la normativa marítima internacional para operación en mar abierto. La carcaza de polímero blanco alberga una lente roja de polímero con compatibilidad de voltaje 12V/24V para integración directa en sistemas eléctricos marinos estándar. El montaje vertical mediante tornillos #10 garantiza una instalación segura y estable en condiciones de navegación exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación USCG para embarcaciones <20 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Visibilidad: 2-3 millas náuticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Arco de visibilidad: 225°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje: 12V/24V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carcaza: polímero blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente: rojo de polímero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bombilla: intercambiable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: embarcaciones a vela o motor <20 m</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: 12V/24V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arco de visibilidad: 225°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: USCG 2nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bombilla: intercambiable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: rojo de polímero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Proyección: 2.5' (6.35 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 3.625' (9.20 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 4.125' (10.47 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: vertical<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Embarcaciones a vela <20 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Embarcaciones a motor <20 m<li style='padding: 6px 0;'>Navegación en mar abierto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación USCG para embarcaciones a vela o motor <20 m de eslora
Característica 2	Visibilidad 2-3 millas náuticas con arco de 225° para navegación segura
Característica 3	Compatibilidad dual 12V/24V con sistemas marinos estándar
Característica 4	Lente rojo de polímero conforme a normativa marítima internacional
Característica 5	Montaje vertical con tornillos #10 para fijación robusta en cubierta
Característica 6	Bulbos intercambiables para mantenimiento simplificado en campo