



Luz de Poste para Embarcación / USCG 2 Millas Náuticas / 12 VDC / Poste 60.96 cm (24 Pulgadas) / Lente Estriada Transparente

SKU: 1440-DP5-CHR Marca: PERKO Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$883.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Luz de poste para embarcaciones a motor menores a 20 m (65.6 ft) de eslora, certificada USCG a 2 millas náuticas. Incorpora lente estriada transparente diseñada para preservar la visión nocturna y reducir la dispersión de luz fuera del ángulo de visibilidad requerido, minimizando además la atracción de insectos. El poste anodizado de 60.96 cm (24 pulgadas) ofrece resistencia a la corrosión marina, mientras que los contactos chapados en oro aseguran conexiones eléctricas estables en ambientes húmedos. El diseño contemporáneo con cuello de polímero negro permite instalación discreta en cubiertas de embarcaciones recreativas y comerciales ligeras.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificado para embarcaciones menores a 20 m (65.6 ft) de eslora <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente estriada transparente que preserva visión nocturna <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Consumo eficiente: 0.89 A a 12 VDC <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Poste anodizado de 60.96 cm (24 pulgadas) de largo <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificación USCG 2 millas náuticas <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño contemporáneo con cuello de polímero negro <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Contactos chapados en oro <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Poste enchufable tipo stow-a-way <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Inclinación del poste: 0° </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: disc;*> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje: 12 VDC (bombilla incluida) <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Consumo: 0.89 A <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alcance: 2 millas náuticas (USCG) <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicación: embarcaciones a motor < 20 m </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: disc;*> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud del poste: 60.96 cm (24 pulgadas) <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro del poste: 1.905 cm (0.75 pulgadas) <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Proyección total: 6.35 cm (2.5 pulgadas) <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Inclinación del poste: 0° <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Collar: bloqueo <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Materiales: poste anodizado, cuello de polímero negro <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Contactos: chapados en oro </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: disc;*> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Luz de poste con lente estriada transparente <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Poste anodizado enchufable stow-a-way <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cuello de polímero negro <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Bombilla incluida </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación USCG de 2 millas náuticas para visibilidad regulada
Característica 2	Lente estriada transparente que preserva la visión nocturna
Característica 3	Consumo eficiente de 0.89 A a 12 VDC para baterías marinas
Característica 4	Poste anodizado de 60.96 cm (24 pulgadas) resistente a corrosión
Característica 5	Cuello de polímero negro con diseño contemporáneo
Característica 6	Contactos chapados en oro para conexión confiable