

Sin imagen disponible

Luz de Señalización "Hombre corriendo" de Emergencia/ Tecnología LED de Iluminación Lateral / Voltaje Universal 120-347VAC / Batería LiFePO4 con 2 Horas de Autonomía

SKU: SF-4CTW Marca: SFIRE Categoría: Estaciones y Señalización de Emergencia

\$970.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;'\>La señal de salida de emergencia Plastic Edge-Lit Running Man es un dispositivo de señalizaciön avanzado diseñado para cumplir con los más altos estándares de seguridad. Utiliza tecnología de iluminaciön lateral con LEDs de alta eficiencia que garantizan una excelente visibilidad en condiciones normales y de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'\><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;'\><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 10px;'\>Tecnología Edge-Lit con iluminaciön lateral para máxima visibilidad del pictograma Running Man<li style='margin-bottom: 10px;'\>Diseño rotacional del panel de salida para fácil reemplazo del pictograma<li style='margin-bottom: 10px;'\>LEDs blancos de alta eficiencia y larga duraciön operando en modo normal y emergencia<li style='margin-bottom: 10px;'\>Batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) libre de mantenimiento con autonomía de 2 horas<li style='margin-bottom: 10px;'\>Voltaje universal 120-347VAC con protecciön contra sobredescarga de batería<li style='margin-bottom: 10px;'\>Carcasa plástica con retardante de llama 5VA para máxima seguridad<li style='margin-bottom: 10px;'\>Máltiples opciones de montaje: superficial, empotrado, pared, techo y lateral</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 10px;'\>Tensiön de entrada: 120-347VAC universal (50/60Hz)<li style='margin-bottom: 10px;'\>Consumo: 3.8W (modo normal), 0.8W (modo emergencia)<li style='margin-bottom: 10px;'\>Factor de potencia: 0.3<li style='margin-bottom: 10px;'\>Flujo luminoso integral: 1.5W (AC), 0.8W (DC)<li style='margin-bottom: 10px;'\>Tiempo de recarga: 24 horas<li style='margin-bottom: 10px;'\>Temperatura de operaciön: 5°C-50°C<li style='margin-bottom: 10px;'\>Altura visible: 150mm<li style='margin-bottom: 10px;'\>Material: Plástico con retardante de llama 5VA<li style='margin-bottom: 10px;'\>Colores disponibles: Blanco (WH), Negro (BK)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; color: inherit;'\>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 10px;'\>Interruptor de prueba integrado<li style='margin-bottom: 10px;'\>Indicador luminoso de carga<li style='margin-bottom: 10px;'\>Circuito de transferencia de estado sölido<li style='margin-bottom: 10px;'\>Protecciön contra sobredescarga de batería<li style='margin-bottom: 10px;'\>Protecciön contra bajada de tensiön (Brownout)<li style='margin-bottom: 10px;'\>Carga por goteo después de carga completa</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; color: inherit;'\>Ideal para centros comerciales, oficinas y edificios corporativos que requieren señalizaciön de emergencia confiable</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; color: inherit;'\>Perfecto para plantas industriales, almacenes y zonas de producciön con condiciones ambientales variables</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; color: inherit;'\>Adecuado para hospitales, escuelas, universidades y edificios gubernamentales que exigen cumplimiento normativo</p></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\></div>