



SKU: E92004 Marca: ECCO Categoría: Accesorios - Refacciones

\$793.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminaci<i>oacutete;n para veh<i>eículos</i></h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 18px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>L<i>uacutecate;menes</i> 700 lm<li style='margin-bottom: 5px;'>Forma del lente</i> Redonda<li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnolog<i>aía de iluminaciíoacutete;n</i> LED<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura</i> 4 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho</i> 6 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud</i> 6 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje</i> Pedestal<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiíoacutete;n de cableado</i> Conector en forma de cable</div><!-- Secciío de cards con especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit; text-align: center;'><div style='background-color: #f0f0f0; padding: 5px 0; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Informaciíoacutete;n adicional</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Color del lente</i> Transparente<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciíoacutete;n</i> Utilidad/ Construcciíoacutete;n/ Mineríaía/ Remolque/ Agriculturía/ Manipulaciíoacutete;n de materiales<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseíno del lente</i> Redondo<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de luz</i> 700 lm<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje</i> 12 a 24V DC<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente</i> 0.6 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la base</i> Aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la carcasa</i> Aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'>Color de la carcasa</i> Negro<li style='margin-bottom: 5px;'>Material del lente</i> Policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>Caracteríticas</i><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>LED de 3 vatios</i><li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye</i> Soporte de montaje<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso</i> 1.6 lb<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones L x A x H (pul.)</i> 5.2 x 4.2 x 1.7</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 LEDs de 3W para iluminación de alta intensidad en entornos exigentes
Característica 2	Carcasa de aluminio negro resistente a impactos y condiciones severas
Característica 3	Lente de policarbonato transparente con diseño redondo optimizado
Característica 4	Operación dual 12-24V DC compatible con flotas vehiculares mixtas
Característica 5	Montaje pedestal con soporte incluido para instalación rápida
Característica 6	Aplicación versátil: construcción, minería, agricultura y manipulación de materiales