



Luz de Trabajo de 14 LED, 42 Watts, 3500 Lúmenes, IP67, 10-30 Vcc

SKU: XD42F Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$329.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Las luces de trabajo convierten la noche en día y ayudan iluminar tareas importantes. Su diseño compacto y robusto en conjunto con un precio competitivo, la única opción para iluminar el camino.</p> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz de trabajo de 14 Led redondo <li style='margin-bottom: 5px;'>IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>14 LED <li style='margin-bottom: 5px;'>42 watts <li style='margin-bottom: 5px;'>3500 Lumenes <li style='margin-bottom: 5px;'>5 patrones de destello <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil de la lámpara: 30.000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>10-30 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4.3' <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja disipadora térmica de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño super compacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de montaje de acero </div> <!-- Consumo eléctrico --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo Eléctrico</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>12V 2.37A <li style='margin-bottom: 5px;'>24V 1.09A </div> <!-- Controladores recomendados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Controladores Recomendados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SW99 <li style='margin-bottom: 5px;'>XDKQH01 <li style='margin-bottom: 5px;'>XDKQH02 </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación equivalente a luz diurna para operaciones nocturnas seguras
Característica 2	Vida útil de 30,000 horas reduce frecuencia de mantenimiento
Característica 3	5 patrones de destello programables para señalización adaptable
Característica 4	Diseño compacto con soporte de acero para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Disipador térmico de aluminio para estabilidad en uso prolongado
Característica 6	Operación dual 12V/24V con consumo controlado de 2.37A/1.09A