



Luz de trabajo de 6 LED, 12-24 Vcc, 2800 lumenes

SKU: EW2520 Marca: ECCO Categoría: Claro

\$1,514.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 0 0 20px;'>La luz de trabajo EW2520 ofrece la última tecnología y la luz blanca más brillante para su aplicación. La compatibilidad con EMC con luz extremadamente brillante en un diseño compacto hace que esta luz de trabajo sea perfecta para una variedad de aplicaciones. Este modelo de LED ofrece más de 50 000 horas de vida útil sin mantenimiento, junto con un bajo consumo de amperaje y una ventilación integrada para evitar el empañamiento.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>CERTIFICACIONES: CE, R10, IP67, IP69K, ROHS<li style='margin-bottom: 5px;'>PROFUNDIDAD: 1.9⁹<li style='margin-bottom: 5px;'>ALTURA: 5.1¹<li style='margin-bottom: 5px;'>LUMENES: 2,800 RAW<li style='margin-bottom: 5px;'>VOLTAJE: 12-24 V<li style='margin-bottom: 5px;'>GARANTIA: 5 YEAR<li style='margin-bottom: 5px;'>ANCHO: 4.2⁶</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil de 50,000 horas sin mantenimiento requerido
Característica 2	Consumo energético eficiente de solo 1.8 amperios
Característica 3	Certificación IP69K para resistencia a alta presión y temperatura
Característica 4	Compatibilidad EMC para entornos electromagnéticos exigentes
Característica 5	Ventilación integrada que previene empañamiento interno
Característica 6	Diseño compacto adaptable a múltiples aplicaciones industriales