



Luz de trabajo de 9 LED , 2300 Lúmenes, 27 Watts, 10-30 Vcc, IP67

SKU: XD27F Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$246.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luces de Trabajo</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'> Las luces de trabajo convierten la noche en día y ayudan iluminar tareas importantes. Su diseño compacto y robusto en conjunto con un precio competitivo, la única opción para iluminar el camino. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz de trabajo: 9 Led redondo <li style='margin-bottom: 5px;'>IP: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>LED: 9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 27 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Luminosidad: 2300 Lúmenes <li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones de destello: 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil: 30,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: 10-30 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico: <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 20px;'>12V 1.538A <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 20px;'>24V 0.743A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4.3 </div> <!-- Sección de características --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja disipadora térmica de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño super compacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de montaje de acero </div> </div> <!-- Sección de controladores recomendados --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Controladores recomendados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SW99 <li style='margin-bottom: 5px;'>XDKQH01 <li style='margin-bottom: 5px;'>XDKQH02 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil extendida de 30,000 horas reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 2	Consumo eficiente: 1.538A a 12V o 0.743A a 24V para compatibilidad con sistemas vehiculares
Característica 3	Caja disipadora de aluminio con lente de policarbonato para máxima resistencia térmica e impactos
Característica 4	5 patrones de destello programables para adaptación a múltiples escenarios operativos
Característica 5	Diseño super compacto de 4.3 pulgadas para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Soporte de montaje de acero incluido para fijación segura en condiciones severas