



Luz de trabajo de uso rudo, con luz diurna (DLR), 1600 lúmenes, multifuncional

SKU: EW2604 Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,067.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 20px;'\>La luz de trabajo EW2604 ofrece la última tecnología y la luz blanca más brillante para su aplicación. La luz de acento integrada y el montaje de alta resistencia garantizan la estabilidad y el rendimiento resistente para una variedad de aplicaciones. Este modelo LED ofrece más de 80 000 horas de vida útil sin mantenimiento, junto con un bajo consumo de amperaje y una ventilación integrada para evitar el empañamiento.</p></div><!-- Especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Amperaje: 2.1 A<li style='margin-bottom: 5px;'\>Certificaciones: CE, IP67, ROHS<li style='margin-bottom: 5px;'\>Profundidad: 2.6<li style='margin-bottom: 5px;'\>Altura: 4.3<li style='margin-bottom: 5px;'\>Lúmenes: 1,600<li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje: Fijo<li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje: 12-24 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'\>Garantía: 5 años<li style='margin-bottom: 5px;'\>Ancho: 6.9</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología LED avanzada con luz blanca de alta intensidad para visibilidad óptima en condiciones exteriores
Característica 2	Vida útil de 80,000 horas sin requerimiento de mantenimiento operativo
Característica 3	Consumo eficiente de 2.1 A para reducción de carga eléctrica en sistemas 12-24 VCC
Característica 4	Certificación IP67 para resistencia a polvo e inmersión en aplicaciones industriales
Característica 5	Ventilación integrada que previene empañamiento en ambientes de alta humedad
Característica 6	Montaje fijo de alta resistencia para estabilidad mecánica en condiciones de uso rudo