

Sin imagen disponible

Luz de Trabajo Inalámbrica Utiliza Batria XGT® de 40V o LXT® Litioâ€’lon de 18V.

SKU: ML-005G Marca: MAKITA Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$6,952.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>La Luz de Trabajo Inalámbrica XGT® de 40V max (ML005G) entrega iluminación brillante, versatilidad y conveniencia. La ML005G tiene tres modos de operación que entregan 3,600 lúmenes en modo Alto, 1,800 lúmenes en media y 900 lúmenes en modo Bajo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>La batería XGT® de 40V max de Makita® de carga rápida entrega hasta 10 horas de iluminación continua en modo Reflector (al usar una batería XGT® de 40V max 4.0Ah, se vende por separado). Las luces L.E.D. iluminan de manera efectiva el área de trabajo sin el alto calor de los halógenos. La Luz de Trabajo se puede montar en un tripié para luz de manera individual o con dos luces de trabajo (no incluye el tripié).</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>Características de conveniencia incluyen una construcción resistente al agua y polvo (clasificado IP65) para operación mejorada en sitios de trabajo con condiciones extremas, perillas fácilmente ajustables que permiten al usuario dirigir la luz al ángulo deseado y un mango de transporte que se puede plegar. Presenta un diseño compacto y liviano con sólo 11-5/8' de alto y 12.50 lbs. con una batería BL4040 (no incluye batería).</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>XGT® es un sistema de equipo, herramientas, baterías y cargadores que utilizan baterías Litio-Ion de 40V max. XGT tiene la ingeniería para aplicaciones de alta demanda, y permite a los usuarios hacer una transición completa a un sitio de trabajo completamente inalámbrico. XGT está equipado con ingeniería de motor, comunicación digital inteligente y características de resistencia superior para dominar, ser más inteligente y más duradero que la competencia.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>3 modos de operación: entrega hasta 3,600 lúmenes en Alto, 1,800 lúmenes en media y 900 lúmenes en bajo <li style='margin-bottom: 5px;'>>Hasta 3.5 horas de iluminación continua con una batería XGT® de 40V max 4.0Ah en alto (no incluye batería ni cargador) <li style='margin-bottom: 5px;'>>Hasta 15 horas de iluminación continua con una batería XGT® de 40V max 4.0Ah en bajo (no incluye batería ni cargador) <li style='margin-bottom: 5px;'>>Construcción resistente contra polvo y agua (clasificado IP65) para operar en condiciones severas <li style='margin-bottom: 5px;'>>Las luces L.E.D. iluminan efectivamente el área de trabajo sin el calor de los halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>>Las perillas ajustables permiten al usuario dirigir la fuente de luz al ángulo deseado <li style='margin-bottom: 5px;'>>Operación con batería; compatible con las baterías XGT® de 40V max o LXT® de 18V (no incluye batería) <li style='margin-bottom: 5px;'>>La energía de respaldo es proporcionada con una batería LXT® de 18V y mantiene la fuente de luz encendida cuando la batería XGT® de 40V max está agotada (se debe instalar la batería cargada) <li style='margin-bottom: 5px;'>>Mango de transporte conveniente se dobla para conveniencia <li style='margin-bottom: 5px;'>>Diseño compacto con sólo 11-5/8' de alto </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de ejecución (Alta/medio/Baja): 3.5 / 7.5 / 15 hrs <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 40V max XGT® Lithium-Ion <li style='margin-bottom: 5px;'>Lúmenes (Alta/medio/Baja): 3,600 / 1,800 / 900 lm <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 40V <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de CA Incluido: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Se Adapta al Trípode: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso Continuo (máx. en horas): 15 hr. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LxAxA): 9-3/4' x 12-1/8' x 16-5/8' </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones Plegadas (LxAxA): 9-3/4' x 12-1/8' x 11-5/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Neto (con la batería, se vende por separado): 12.5 lbs. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad Paquetes en Estante: 0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo (Luces para Área de Trabajo): Luz de trabajo </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>