



Luz de Trabajo LED / 7 W / 2875 Lúmenes / 12-24 VCD / IP67 / 80,000 h / 2.9" x 4.9"

SKU: EW2605 Marca: ECCO Categoría: Accesorios/Refacciones

\$3,519.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo LED de 7 W diseñada para aplicaciones industriales y vehiculares que demandan iluminación intensa y confiable. Entrega 2,875 lúmenes de luz blanca brillante con un consumo eficiente de 2.4 A, optimizando el uso de la batería en equipos móviles. Incorpora ventilación integrada que previene el empañamiento del óptico en ambientes húmedos o con cambios térmicos. Opera con voltaje adaptable de 12 a 24 VCD, permitiendo su instalación en flotas mixtas sin necesidad de convertidores adicionales. Su diseño compacto de 2.9' de profundidad por 4.9' de altura facilita el montaje en espacios reducidos, mientras que el conector alemán asegura conexiones estables ante vibración continua. Cumple con certificaciones R10, IP67 y RoHS para operación segura en condiciones severas de polvo, agua y rango electromagnético.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED de 7 W con luz blanca brillante de alta intensidadRendimiento de 2,875 lúmenes rawVida útil superior a 80,000 horas sin mantenimientoConsumo de corriente de 2.4 A con ventilación integradaVoltaje de operación: 12-24 VCD adaptableConector alemán para mayor durabilidad en vibraciónMúltiples opciones de montaje para instalación flexibleCertificaciones: R10, IP67, RoHSDimensiones compactas: 2.9' de profundidad x 4.9' de altura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia LED: 7 WFlujo luminoso: 2,875 lúmenes rawVida útil: más de 80,000 horasConsumo: 2.4 AVoltaje: 12-24 VCD</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad: 2.9'Altura: 4.9'Ventilación integrada antiempañamientoConector alemán de alta durabilidadCertificaciones: R10, IP67, RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz de trabajo LED ECCO EW2605Accesorios de montaje (múltiples opciones)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil superior a 80,000 horas sin mantenimiento requerido
Característica 2	Consumo de solo 2.4 A con ventilación integrada antiempañamiento
Característica 3	Voltaje adaptable 12-24 VCD para múltiples fuentes de alimentación
Característica 4	Conector alemán de alta durabilidad en condiciones exigentes
Característica 5	Certificaciones R10, IP67 y RoHS para entornos industriales severos
Característica 6	Múltiples opciones de montaje en espacios reducidos