



Luz de Trabajo LED / 9 LEDs / 6803 Lúmenes / 12-24 VCD / Haz Amplio / Diseño Compacto

SKU: EW2722 Marca: ECCO Categoría: Claro

\$1,972.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo LED cuadrada diseñada para aplicaciones profesionales en condiciones de baja visibilidad. Integra 9 LEDs de alta potencia que generan 6803 lúmenes con patrón de haz amplio, permitiendo iluminar áreas de trabajo extensas de manera uniforme. Su caja de aluminio funciona como disipador térmico activo, prolongando la vida útil de los emisores y manteniendo el rendimiento óptico en ciclos de operación prolongados. El rango de voltaje 12-24 VCD la hace compatible con sistemas eléctricos automotrices e industriales sin requerir adaptadores adicionales. La lente de policarbonato ofrece resistencia mecánica frente a impactos y agentes ambientales, mientras que el soporte de montaje de acero garantiza fijación estable en vehículos, maquinaria y estructuras. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios con restricciones dimensionales.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo luminoso: 6803 lúmenes <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrón de haz: Amplio <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 4.4 A <li style='padding: 6px 0;'>Rango de voltaje: 12-24 VCD </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (A x L x An): 103 x 136 x 45 mm <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja: Aluminio disipador térmico <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: Policarbonato resistente <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de montaje: Acero <li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Compacto y robusto </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> <li style='padding: 6px 0;'>Luz de trabajo LED cuadrada de 9 LEDs </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6803 lúmenes de alta intensidad para iluminación efectiva en entornos oscuros
Característica 2	Caja de aluminio disipador térmico para mayor durabilidad operativa
Característica 3	Lente de policarbonato resistente a impactos y condiciones severas
Característica 4	Soporte de montaje de acero para instalación firme en vehículos y equipos
Característica 5	Rango de voltaje 12-24 VCD compatible con sistemas automotrices e industriales
Característica 6	Diseño compacto de 103 x 136 x 45 mm para espacios reducidos